

RE-3000ABCD旋转蒸发仪旋转蒸发器

产品名称	RE-3000ABCD旋转蒸发仪旋转蒸发器
公司名称	苏州奇乐电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:CN 型号:RE-3000A , RE-3000B , RE-3000C , RE-3000D
公司地址	中国 江苏 昆山市 翠薇路1099号
联系电话	86 512 57620296 13913257976

产品详情

re-3000a旋转蒸发器

型号	re-3000a	结构形式
操作压力	减压	
外形	螺旋管式	运动状况

用途简介:旋转式蒸发器是采用旋转蒸发瓶(烧瓶),增大蒸发面积在减压下置于水浴中一边旋转,一边加热的装置,使瓶内溶液扩散蒸发。是化学工业,医药工业,高等院校和科研实验室等单位用于制造及分析实验赖以浓缩,干燥,回收等较为理想的必备基本仪器。主机:跷板式按键,快速自动升降,0-150毫米

转速:转速数字显示20-200转/分,功率40w

加热锅:特氟隆复合锅,全封闭加热器,功率1.4kw

温度范围:温度自动控制,数字显示水温,室温-90度

总功率:1.5kw,电压:-220v50hz

冷却器:立式,耐高温优质玻璃精致双回流一体化球磨口冷凝管配球磨口收集瓶达到快速装卸

加料器:阀门式加料管套接四氟乙烯管

密封圈:氟橡胶真空密封垫圈

特点：特氟隆水浴锅，全透明防护罩，保温，节能，防溅，防锈，防污染。

要点介绍：

跷板式按键：跷板上部下压主机上升，跷板下部下压主机下降。

带环螺帽：顺旋自动扣紧旋转瓶，逆旋快速推卸旋转瓶。

四氟乙烯管和档水流圈。

无级调速用旋钮。

主机调正角度时：松开或锁紧用旋钮。

出厂标配收集瓶1l、2l各1个 旋转瓶2l、3l各1个

re-3000b旋转蒸发器

用途简介:旋转式蒸发器是采用旋转蒸发瓶（烧瓶），增大蒸发面积在减压下置于水浴中一边旋转，一边加热的装置，使瓶内溶液扩散蒸发。是化学工业，医药工业，高等院校和科研实验室等单位用于制造及分析实验赖以浓缩，干燥，回收等较为理想的必备基本仪器。主机:跷板式按键,快速自动升降,0-150毫米

转速: 电子无级调速，20-200转/分,功率40w

加热锅:特氟隆复合锅,全封闭加热器,功率1.4kw

温度范围:温度自动控制,数字显示水温,室温-90度

总功率:1.5kw,电压:-220v50hz

冷却器:立式,耐高温优质玻璃精致双回流一体化标准口冷凝管套接标准口收集瓶

加料器:阀门式加料管套接四氟乙烯管

密封圈:ptft真空密封圈

特点：特氟隆水浴锅，全透明防护罩，保温，节能，防溅，防锈，防污染。

要点介绍：

跷板式按键：跷板上部下压主机上升，跷板下部下压主机下降。

带环螺帽：顺旋自动扣紧旋转瓶，逆旋快速推卸旋转瓶。

四氟乙烯管和档水流圈。

无级调速用旋钮。

主机调正角度时：松开或锁紧用旋钮。

出厂标配：24口收集瓶1l、3l各1个 旋转瓶2l、3l各1个

re-3000c旋转蒸发器

re-3000c型	
操作压力	减压
外形	螺旋管式

用途简介:旋转式蒸发器是采用旋转蒸发瓶（烧瓶），增大蒸发面积在减压下置于水浴中一边旋转，一边加热的装置，使瓶内溶液扩散蒸发。是化学工业，医药工业，高等院校和科研实验室等单位用于制造及分析实验赖以浓缩，干燥，回收等较为理想的必备基本仪器。主机:跷板式按键,快速自动升降,0-150毫米

转速: 电子无级调速，20-200转/分,功率40w

加热锅:特氟隆复合锅,全封闭加热器,功率1.4kw

温度范围:温度自动控制,数字显示水温,室温-90度

总功率:1.5kw,电压:-220v50hz

冷却器:卧式,耐高温优质玻璃精制双重蛇形标准口卧式冷凝管，套接标准口收集瓶

加料器:阀门式加料管套接四氟乙烯管

密封圈:氟橡胶真空密封垫圈

特点：特氟隆水浴锅，全透明防护罩，保温，节能，防溅，防锈，防污染。

要点介绍：

跷板式按键：跷板上部下压主机上升，跷板下部下压主机下降。

带环螺帽：顺旋自动扣紧旋转瓶，逆旋快速推卸旋转瓶。

四氟乙烯管和档水流圈。

无级调速用旋钮。

主机调正角度时：松开或锁紧用旋钮。

出厂标配：收集瓶1l、2l各1个 旋转瓶2l、3l各1个

re-3000d旋转蒸发器

re-3000d型	
-----------	--

操作压力	负压
冷却器	螺旋管式

用途简介:旋转式蒸发器是采用旋转蒸发瓶（烧瓶），增大蒸发面积在减压下置于水浴中一边旋转，一边加热的装置，使瓶内溶液扩散蒸发。是化学工业，医药工业，高等院校和科研实验室等单位用于制造及分析实验赖以浓缩，干燥，回收等较为理想的必备基本仪器。

re-3000d技术参数主机:跷板式按键,快速自动升降,0-150毫米

转速: 电子无级调速, 20-200转/分,功率40w

加热锅:特氟隆复合锅,全封闭加热器,功率1.4kw

温度范围:温度自动控制,数字显示水温,室温-90度

总功率:1.5kw,电压:-220v50hz

冷却器:立式,耐高温优质玻璃精制双回流一体化标准口冷凝管套接标准口收集瓶

加料器:阀门式加料管套接四氟乙烯管

密封圈:氟橡胶真空密封垫圈

特点:特氟隆水浴锅,全透明防护罩,保温,节能,防溅,防锈,防污染。

要点介绍:

跷板式按键:跷板上部下压主机上升,跷板下部下压主机下降。

带环螺帽:顺旋自动扣紧旋转瓶,逆旋快速推卸旋转瓶。

四氟乙烯管和档水流圈。

无级调速用旋钮。

主机调正角度时:松开或锁紧用旋钮。

出厂标配:29口收集瓶1l、2l各1个 旋转瓶2l、3l各1个

本产品的加工定制是是,品牌是CN,型号是RE-3000A,RE-3000B,RE-3000C,RE-3000D,蒸发面积是3(m²),功率是1.4(KW),外形尺寸是0.5(m),重量是30(kg),用途是浓缩,干燥,回收,操作压力是减压,结构形式是立式,外形是螺旋管式,运动状况是内循环型,规格是RE-3000A,RE-3000B,RE-3000C,RE-3000D