

多管道油压水冷却器 水冷却器 冷却器 OR-60 OR-60水冷却器 OR

产品名称	多管道油压水冷却器 水冷却器 冷却器 OR-60 OR-60水冷却器 OR
公司名称	新区派客液压气动元件商行
价格	面议
规格参数	类型:油冷却器 品牌:水冷却器
公司地址	无锡新区金城东路299号五洲国际工业博览城297 栋1160号
联系电话	86 0510 88600606 13812099765

产品详情

or-60油压冷却器的特点：

本冷却器传热冷却效果最佳。采用多管式，冷却面积大，换热面积可达到2.00m²。冷却面积依铜管表面积计算。冷却器材料最适散热。采用纯红铜管，热传导率0.95以上

采用多管式，传热面积广，良好的传热管，不漏油，装配简易。抗污染，适用于较脏和高粘度油液的冷却，也适用于水对水、水对气的热交换。1、传热面积广：本冷却器的传热管采用多管式裸管的设计，其接触面积广，冷却面积大，传热效率高，冷却效果佳。2、良好的传热管：采用导热性良好的99.9%纯铜（采用纯红铜管热传导率0.95以上），为最适合散热的冷却管。3、不漏油：因冷却器板管与本体采用一体化设计，可以避免水与油混合的困扰，同时在出厂前经过气密测试确实紧密，故能达到防漏的目的。4、装配简易：脚座可360度自由转动，对于冷却器本体随意更换方向及角度装配，通过脚座可直接焊接在母机或油槽的任何位置，既方便又简单。or系列冷却器使用注意事项:1、本冷却器只适用于淡水，使用海水须特别订做。冷却器冷却管之油口两方可自由决定出入口，油液本身流向不受限制，而水之进口一定要由下方进入，由上方出水口出水；2、最高压力：油侧10kg/cm²,水侧7kg/cm²；3、在冷却水可能出现冻结的季节，不工作时应将冷却器内的水放出；4、每六个月清洗散热管（紫铜管内径），冷却器水侧（限传热管内侧）约每四个月或半年，清除水垢一次，方可保持良好冷却效率，高粘度油液使用时请将油量与水量保持等量。以保持有良好的冷却效果；5、水入口及油入口温度差在80 以上时不能装用。食品及化学药品不能使用。

本产品的加工定制是否，类型是油冷却器，品牌是水冷却器，型号是OR-60，重量是8（kg），用途是油压水冷却，结构形式是卧式，型号种类是OR