

网型阻火器HGS07 管道阻火器

产品名称	网型阻火器HGS07 管道阻火器
公司名称	上海振誉五金经营部
价格	面议
规格参数	类型:管道阻火器 品牌:工洲
公司地址	中国 上海 上海 奉贤区 大叶公路3577号
联系电话	86 021 61116889 15026907720

产品详情

	产品名称：	网型阻火器
	产品型号：	hgs07
	产品口径：	dn15-200
	产品压力：	0.6-6.4mpa
	产品材质：	铸钢、不锈钢、合金钢等
	产品概括：	生产标准：国家标准gb、机械标准jb、化工标准hg、美标api、ansi、德标din、日本jis、jpi、英标bs生产。阀体材质：铜、铸铁、铸钢、碳钢、wcb、wc6、wc9、20#、25#、锻钢、a105、f11、f22、不锈钢、304、304l、316、316l、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0mpa-50.0mpa。工作温度：-196 - 650 。连接方式：内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式：手动、气动、液动、电动。
	联系电话：	021-51875781 57432316 57433027

产品详细信息

网型阻火器概述：

hgs07型网型阻火器适用于储存闪点低于28 的甲类油品和闪点低于28 的乙类油品，也适用地储存物料以氮气封顶的拱顶罐上，砾石阻火器与网型原理同上，用在管道上。与呼吸阀、呼吸人孔配套使用，亦可单独使用。

【网型阻火器主要零件材料】

阀体	过滤网
----	-----

碳钢、不锈钢

不锈钢100目/英寸

【网型阻火器主要技术参数】

HGS07型网型阻火器性能合格，连续十三次试验每次都能阻火。耐火性能合格，耐烧，1小时无回火。

【网型阻火器主要外形尺寸】

pn	dn	d	l	h
2.5mpa 4.0mpa	15	20	130	60
	20	25	150	70
	25	30	160	80
	32	35	180	90
	40	45	200	100
	50	60	230	110
	65	75	290	150
	80	90	310	210
	100	100	350	230
	125	135	400	290
	150	160	480	340
	200	220	600	410

【网型阻火器维修保养】

为了确保阻火器的性能达到安全使用目的，对阻火器应定期性进行检查，保养。阻火器每半年检查一次，检查阻火层芯子是否堵塞，变形，腐蚀等。发现被堵塞的阻火层芯子应清洗干净，确保芯子上的每个孔眼畅通，对于变形和腐蚀的阻火层应更换。重新安装阻火层芯子时，应保证结合面严密不得漏气。

本产品的加工定制是否，类型是管道阻火器，品牌是工洲，型号是HGS07，材质是铸钢,不锈钢,合金钢等，口径是DN15-200（mm），压力是0.6-6.4MPa