

GFM-FCE蒸发器,逆流外循环蒸发器

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | GFM-FCE蒸发器,逆流外循环蒸发器 |
| 公司名称 | 上海果丰机械设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:果丰 型号:GFM-FCE |
| 公司地址 | 上海市嘉定区安亭镇园区路1168号4幢2279室 |
| 联系电话 | 021-59532925 18916109848 |

产品详情

果丰公司专业生产连续式真空低温蒸发器，可根据客户的不同产品及要求，生产及设计出适合相关产品的蒸发器。不同，大致可分为强制外循环蒸发器和降膜式蒸发器两种形式。

强制外循环蒸发器适用于果酱（番茄酱、桃酱、杏酱等）、糖浆等高粘度物料的浓缩。降膜式蒸发器果汁、牛奶等。在真空条件下，进行连续式低温浓缩，确保物料中有效成分的最少流失。主体结构为优质不锈钢材料，由管道、多级冷凝泵、泵浦（物料循环泵/进出料泵/真空泵/水泵）、自动plc控制系统、相关阀组和检测仪表、操作平台等组成。结构紧凑、运行稳定、生产效率高、节能等优点。

设备处理能力：我公司可根据客户要求制造蒸发量从1000l/h到35000l/h的单效、双效、三效及多效蒸发器的能力。

技术参数

| 型号 | gfm-fce-2000 | | gfm-fce-5000 | | gfm-fce-12000 | | | gfm-fce- |
|--------------|----------------|-----------|----------------|-----------|-----------------|------|------|----------|
| 循环次数 | 1效 | 2效 | 1效 | 2效 | 1效 | 2效 | 3效 | 1效 |
| 蒸发量 (/lh) | 2000 | | 5000 | | 12000 | | | 24000 |
| 真空度 (kpa) | 73.0-80.0 | 89.0-93.0 | 73.0-80.0 | 88.0 | 47.0 | 74.0 | 88.0 | 47.0 |
| 蒸发温度 () | 67.0-73.0 | 40.0-46.0 | 67.0-73.0 | 40.0-46.0 | 82.0 | 65.0 | 48.0 | 82.0 |
| 加热温度 () | 105 | 68 | 105 | 68 | 110 | 82 | 65 | 110 |
| 成品浓度 (%) | 28/30 | | 28/30 | | 28/30 | | | 28/30 |
| 热泵蒸气压力 (mpa) | 0.12 | | 0.12 | | 0.15 | | | 0.15 |
| 蒸汽耗量(kg/h) | 1300 | | 2600 | | 3950 | | | 7850 |
| 冷却水耗量(t/h) | 55 | | 123 | | 148 | | | 260 |
| 功率(kw) | 42 | | 91 | | 296 | | | 460 |
| 外型尺寸 (mm) | 5500*5000*8600 | | 6000*5500*8800 | | 1200*6000*13000 | | | |

工厂

销售中心 包装与发货

本产品的加工定制是是，品牌是果丰，型号是GFM-FCE，用途是高粘度物料的浓缩，操作压力是加压，结构形式是立式，外形是排管式，运动状况是外循环