

# 户外广告牌 标识牌 铝广告字电焊机DP-315AL 手工/气保/脉冲气保

产品名称	户外广告牌 标识牌 铝广告字电焊机DP-315AL 手工/气保/脉冲气保
公司名称	青岛富奥辰焊接设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:DP-315AL 工作形式:逆变焊
公司地址	青岛市李沧区瑞金路56号-6
联系电话	13655323546 18663937738

## 产品详情

性能特点：

- 1.全数字igbt逆变技术，内部具有100组准确权威的专家数据库，支持常见13种金属材料的一元化调节。
- 2.脉冲气保靠电磁收缩力实现射滴过渡，基本不受重力影响，所以能很好地实现全位置焊接。
- 3.脉冲气保真正实现了一脉一滴，在基值过渡时，无飞溅、焊接成型好，特别适合于铝合金、不锈钢、铜合金等有色金属的焊接。
- 4.焊缝强度高，细化焊缝晶粒，改善焊接点的力学性能。
- 5.熔深大，由于峰值电流的冲击作用，熔深明显大于普通气保焊。
- 6.送丝机具有速度反馈功能，保证送丝速度稳定。
- 7.可靠性、工艺性可以和欧洲品牌焊机媲美，价格上为进口焊机的三分之一。

应用案例：

广告字、广告牌是户外媒体宣传重要的载体，随着市场经济的发展已经逐渐成为企业宣传的名片，同时也是城市景观规划的核心组成部分。

广告字大多使用铝合金材料，将整张铝板（厚度1-2mm）通过切割、裁剪、整形、焊接完成整个字体。其中焊接是整个字体牢固与否的重要环节。

星云系列脉冲mig铝焊机，已经在国内数十家广告字工厂使用，具有操作简单、焊接速度快、效率高、无

飞溅、强度大等特点，加上稳定的焊接性能与极低的维护成本，深受企业的欢迎。

技术参数：

焊机规格	dp-315al
额定输入电压(v)	三相交流，380v，50/60hz
输入电压范围(v)	ac380v ± 10%
额定输出容量(a)	315a，32.6v
输出空载电压(v)	55v ~ 80v
负载持续率	60%
功率因数cos	0.85
效率	85%
绝缘等级	h
外形尺寸(mm)	510x255x540
净重(kg)	25
参数存储区(个)	30
药皮焊条手工焊参数	
电流(a)	10 ~ 315
电弧力	0 ~ 10
起弧电流(a)	10 ~ 315
起弧时间(s)	0.01 ~ 1
断弧调节(v)	20 ~ 80

气保焊、脉冲气保焊参数	
电流(a)	30 ~ 315
电压(v)	10 ~ 34
电弧力	1 ~ 10
焊接类型	0 ~ 11
操作方式	2t,4t
二次电流(a)	30 ~ 315
二次电压(v)	10 ~ 34

本产品的品牌是星云，型号是DP-315AL，工作形式是逆变焊，焊接方式是手工/气保/脉冲气保，电流是直流，样式是便携式，驱动形式是电动，保护气体类型是二氧化碳/混合气体/氩气，作用对象是碳钢/不锈钢/铝合金，额定容量是10A ~ 315A32.6V，负载持续率是60%，适用对象是用于造船、化工、冶金、石化、机械、汽车、电力、军工等高科技领域，工作电压是AC380V ± 10%50/60Hz，电流调节范围是10A ~ 315A