

# 交通标志牌专用焊机FLEX3000

产品名称	交通标志牌专用焊机FLEX3000
公司名称	上海淘乐机械有限公司
价格	面议
规格参数	频段: 控制方式:数控 焊接方式:拉弧式
公司地址	上海市闵行区祥云路58号
联系电话	13818903941

## 产品详情

本公司专业代理销售米加尼克品牌全系列焊机，并提供销售、安装、售后一条龙服务，我们以优惠的价格及真诚的服务期待您的垂询！米加尼克全系列焊机：交通标牌焊机，广告标牌焊机，道路指示牌焊机，米加尼克焊机，丹麦米加尼克焊机，苏州米加尼克焊机，米加尼克气保焊机，米加尼克氩弧焊机，米加尼克交直流氩弧焊机，米加尼克铝焊机，米加尼克标牌焊机，米加尼克mig/mag焊机，米加尼克等离子切割机，米加尼克等离子焊机，米加尼克焊机配件齐全，米加尼克焊机上海销售公司欢迎新老客户前来洽谈业务。型号：flex 3000特点：flex系列焊机，数字化显示，dsp控制技术，全桥逆变，软开关控制技术，canbus通讯方式，是米加尼克的第四代先进电源。该系列焊机焊接性能优异，高效，送丝机与电源间的电缆可延长到50米，具有世界一流技术，满足多领域的高要求，flex系列产品有flex3000c和flex3000duo两种一体化机型，和flex4000-5000两种分体式机型

技术参数:

型号	flex 3000c/duo	flex4000	flex5000
额定输入电压	3*380 v	3*380 v	3*380 v
保险丝容量	16 a	20 a	35 a
空载损耗	40 va	35 w	35 w
额定输入容量	7.9 kva	12.9 kva	17.9 kv
最大输入电流	15.5 a	25.7 a	44.9 a

效率	0.89	0.89	0.89
功率因素	0.99	0.99	0.99
空载电压	15-68 v	30-85 v	90-95 v
负载持率,100%,40	220 a	300 a/32.0 v	420 a/3
负载持续率,60%,40	250 a (100% 20 )	350 a/34.0 v	450 a/3
负载持续率,45%,40	250 a (60% 40 )	400 a/36.0 v	500 a/4
负载持率,100%,20	300 a (60% 20 )	330 a/35.2 v	500 a/4
负载持续率,60%,20	300 a (25% 40 )	400 a/36.0 v	
输出电流范围dc	15-300 a	15-400 a	15-500
防护等级	ip 23 s	ip 23 s	ip 23 s
执行标准	gb15579.1 en/iec60974-1	gb15579.1/gb/t15579.5/gb/t15579.7	司左
	gb/t15579.7 en/iec60974-5	en 60974-1/60974-5/60974-10	司左
	gb/t15579.5 en/iec60974-10		
外型尺寸 高*宽*长	690*270*630mm	540*280*720mm	540*28
重量	30 kg/51kg(不含主缆和推车)	58 kg	59 kg
送丝速度	0.5-24 m/min		
丝盘直径	300 mm		
冷却箱	mcu 1250		
额定输入电压	380 v		
冷却功率	1250 w		
水箱容量	3l		
0.12mpa/60 时流量	1.75 l/min.		
最大压力	0.25-03 mpa		

防护等级	IP 23
外形尺寸 高*宽*长	220*280*660 mm
重量	16 kg

先进的焊枪：通用的焊枪接口可以连接各种类型的焊机，有欧式和日式焊枪接口可选。新型水冷kfs柔性弯柄焊枪，可在焊枪柄上调节焊接次序，能满足各种为的焊接。所有的控制系统---除基本型外，都能使用mig manager

专用人体工程学焊枪，可遥控调节，数字化参数输出，如电流、电压、焊接次序，都可在焊枪上调节。

焊接实物图：

本产品的频段是高频，控制方式是数控，焊接方式是拉弧式，驱动形式是自动，动力形式是高周波，焊接原理是对焊，作用对象是铝，作用原理是逆变，电流是交流，用途是气体保护，样式是便携式，加工精度是大功率，额定容量是7.9（KVA），最大焊接厚度是30（mm），是否提供加工定制是是