

电容贮能点焊机 台式储能点焊机 气动储能点焊机DR2-2000J

产品名称	电容贮能点焊机 台式储能点焊机 气动储能点焊机DR2-2000J
公司名称	杭州鼎聚焊接设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:DR2-2000J 频段:高频
公司地址	杭州经济技术开发区金沙大道1045号(杭州长城机电市场)一区三楼12号
联系电话	86 0571 85048771

产品详情

产品名称：dr2系列台式电容贮能点焊机-（普通式-2000j）产品介绍：

第一章 电容贮能点焊机简介

一、焊接范围

dr型系列电容贮能点焊机可点焊同种类或不同种类的黑色，有色金属薄片及丝状并可将工件厚薄悬殊的金属焊在一起，可广泛用于电器开关、继电器、仪表仪器、金属制品、不锈钢及银触点及各种有色金属，要求高质量焊接的制造。

二、特点及结构

电容贮能点焊由机架、传动机构、电容器组、变压器以及电气控制元件等几个部分组成，外形设计成台式，踏板杠杆原理结构。点头安装在机身台面上，电极压力由多只弹簧产生，可动部惯性及摩擦力极小，故障机动作灵敏，准确、活动性较好，全部电气元气件装于机身内，因而设备紧凑，使用简单方便。

电容贮能特点是将电网电压整流器流后经可控硅调压，缓慢贮存于电容器中，用可控硅控制开关主电路，通过阻焊变压器对焊件放电，在放电瞬间不会产生噪声及火花，使阻焊变压器次级产生很大直流脉冲

电来进行焊接，因此，具有功率消耗小，焊接能量大，对电网无冲击，初级回路不用水冷却、焊件不会变色等优点。

三、主要技术数据

项目	额定功率 kva	初级电压v	电容 能量 uf	电压调节 范围 v	生产 率 次/分	电极最大 压力 n	焊接厚度 mm			焊机尺 寸 mm
							不锈钢	黄铜	铝合金	
型号										
dr-100	0.5	220	1000	50-380	30	350	0.3+0.3	0.15+0.2	0.1+0.1	530× 0
dr-200	1	220	2000	50-380	25	350	0.4+0.4	0.2+0.2	0.15+0.2	530× 0
dr-500	2	220\380	9600	50-380	20	500	1+1	0.6+0.6	0.4+0.4	530× 0
dr-1000	3	220\380	19200	50-380	20	500	1.5+1.5	0.8+0.8	0.6+0.6	530× 0
dr-3000	8	220\380	57600	50-380	15	500	2.2+2.2	1.8+1.8	1.6+1.6	530× 3

本产品的品牌是杭州鼎聚焊接，型号是DR2-2000J，频段是高频，控制方式是数控，焊接方式是储能式，驱动形式是脚踏，动力形式是高周波，焊接原理是点焊，作用对象是金属，作用原理是脉冲，电流是直流，用途是建材生产加工，样式是便携式，加工精度是精密，额定容量是2000J（KVA），最大焊接厚度是2+2（mm），规格是DR2-200,DR2-500,DR2-1000，加工定制是是