

MMA-160GDM深圳瑞凌第三代数字化手工焊

产品名称	MMA-160GDM深圳瑞凌第三代数字化手工焊
公司名称	深圳市兴时代焊接设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:MMA-160GDM 工作形式:逆变焊
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际五金化工塑料原辅料物流区（一期）M03 栋102 号
联系电话	13602577441

产品详情

产品描述：

导言

手工弧焊是最基础的一款焊机，很多其他的品种，都共享了手工弧焊的逆变平台。因此，能制造性能优良、质量其他相对复杂焊机的技术基础。在轻工业手工焊领域，用的最多，也是最成熟的功率器件是场效应管（mosfet），

瑞凌始终为他生产的mosfet手工弧焊感到骄傲，瑞凌的200型手工弧焊机，无论是电器性能还是结构设计、甚至

简述

酸、碱焊条通用；

一元化调节，使用简单；

质量稳定，返修率低至0.3%；

便携，可轻松在任何地方焊接；

宽输入电压适应能力，可适应 $\pm 20\%$ 的输入网压变化；

可做到刮擦起氩弧焊使用；

产品简介

zx7-160gdm、zx7-200gdm，采用数字化单板技术，焊接工艺可以通过软件固化到系统内部，同时在硬件不变的基的客户群。

zx7-400gt,受施工环境与工作条件的影响，手工电弧焊是最理想的焊接设备，小体积与增加输入电容、电抗，可时配发电机使用，更是客户最理想的选择。

产品型号	zx7 200gdm	zx7 160gdm
输入额定电压 (v)	单相 $220 \pm 15\%$	单相 $220 \pm 15\%$
输入频率 (hz)	50/60	50/60
额定输入电流 (mma/tig,a)	37/32	37/32
输出电流调节 (mma/tig,a)	40 ~ 20020 ~ 200	40 ~ 16020 ~ 160
输出电压 (mma/tig,v)	21.6 ~ 2810.8 ~ 18	21.6-26.4
		10.8-16.4
空载电压 (mma/tig,v)	58/15	64
负载持续率 (mma/tig,%) 40	25/40	20
功率因数	0.73	073
效率 (%)	80	80
绝缘等级	f	f
外壳防护等级	ip21s	ip21s
重量 (kg)	6	4.8
外形尺寸 (mm)	315 × 145 × 250	288 × 136 × 234

兴时代焊接设备作为一家专注于焊接设备销售的企业，在10多年的销售实践中，我们积累了丰富的经验，致力质量稳定的焊接材料。

我们依托瑞凌实业的产品研发中心，国家级的焊接试验室，一批拥有高级职称及经验丰富的科研技术人员。拥约化、轻量化，引领逆变焊割设备的技术潮流，瑞凌实业已成为国内逆变焊割设备领域的标志性企业和国家标

我们公司配备一支专业的销售和售后服务队伍，为您提供高品质的瑞凌逆变焊接设备，自动化焊接机器人，自

我们的销售宗旨是：大品牌，讲品质，有保障，有问题不用担心。我们将不遗余力地及时替您排忧解难。您还366，瑞凌实业已率先在行业内实现全国联保服务，遍布全国各地区的代理经销商和售后服务网点，都能够保障

联系我们：

公司地址：深圳市平湖华南城五金化工区m05栋115号

电话：0755-28456835 传真：0755-28450914

瑞凌焊机专卖店地址：深圳市平湖街道平龙东路238号1-3号（爱文学校公交站台旁）

电话：0755-28493977 传真：0755-28456426

网站：<http://www.xsd123.com> <http://www.riland.net.cn>

电子邮箱：jnhj008@sina.com 企业qq：228822348

欢迎广大新老客户来电或在线咨询，兴时代全体员工在此祝您生意兴隆！万事如意！

本产品的品牌是瑞凌，型号是MMA-160GDM，工作形式是逆变焊，焊接方式是手工弧焊，电流是直流，样式是便携式，驱动形式是自动，保护气体类型是Ar，作用对象是金属，额定容量是8.3KVA，负载持续率是25%，适用对象是金属碳钢，工作电压是220V，电流调节范围是电焊40-160A/氩焊20-160A