

# 1-2mm污水处理厂专用净化处理滤料--无烟煤滤料/精致无烟煤滤料

产品名称	1-2mm污水处理厂专用净化处理滤料--无烟煤滤料/精致无烟煤滤料
公司名称	长葛市天宇活性炭厂
价格	面议
规格参数	滤料类型: 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	中国 河南 许昌 长葛市 坡胡镇西村五组
联系电话	86 0371 64589982 13603981853

## 产品详情

### 无烟煤滤料

anthracite filter material

外观：呈黑色颗粒状，光泽度好。

精制无烟煤滤料采用山西优质无烟煤为原料，经精选、破碎、和两次筛分而成，机械强度高，抗压性能好，化学性能稳定，不含有毒物质，耐磨损，在酸性、中性、碱性水中均不溶解，另外无烟煤颗粒表面粗糙，有良好的吸附能力，孔隙率大(> 50%)，有较高的含污能力，因质轻，所需反冲洗强度较低，可节省大量反冲洗水量及电能。

无烟煤滤料同石英砂滤料配合使用是我国目前推广的双层快速滤池和三层滤池、滤罐过滤的最佳材料。是提高滤速增加单位面积出水量和成倍提高截污能力，降低工程造价和减少占地面积最有效的途径。广泛用于化工、冶金、热电、制药、造纸、印染、食品等生产前后的水质处理过程中。

用途：实用于一般的酸、中、碱性水的净化处理，是双层、三层滤池中不可缺少的净水材料，各项技术指标均达到和超过建设部（cj/t44-1999）标准。过滤原理：水中之微细悬浮固粒经加药絮凝后，由无烟煤滤材加以滤除。

用于生活给水及工业给水的过滤净化处理。使用时根据滤池的形式确定使用参数，一般双层滤料的铺装厚度为300—400mm；正常滤速10—14m / h，强制滤速14—18m / h；三层滤料铺装厚度450mm，正常滤速18—20m / h，强制滤速20 ~ 25m / h。滤池反洗采用水冲洗、水汽冲洗或辅以表面冲洗。

特点：1.效率高，去除率达99% 2. 处理水量大 3. 使用寿命长

物理性能			化学性能		
项目	单位	数据	项目	单位	数据
比重	g/cm <sup>3</sup>	1.50	c	%	>80
容重	g/cm <sup>3</sup>	0.947	pb	%	0.045
破碎率	%	0.80	cu	%	0.028
孔隙率	%	47-53	zn	%	0.04
磨损率	%	0.55	s	%	0.05
盐酸可溶率	%	1.28	其它重金属含量均不超过国家饮用水标准		
不均匀系数	k80	1.8-2.0			
莫氏硬度		3.2-3.8			
灰粉率	%	2			

anthracite filter material

the anthracite filter undergoes a series of strict processing procedures, widely used in different kind of water purification. it is a necessary filter material in the double layer filter and three layer filter. our products mainly used in the water treatment of chemical industry, metallurgy, pyroelectricity, pharmacy, papermaking, printing and dyeing and food industry

本产品的滤料类型是无烟煤，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐碱，类型是高效，品牌是天宇，吸附率是53（%），抗压力是1000（kgf），密度是150（g/cm<sup>3</sup>），孔隙率是53（%），磨损率是1，硬度是4，化学成分是C，盐酸可溶率是2（%），水分是5，SIZE是0.8-1.21.22-4，固定碳含量是80