

广州新洪源空气净化制品有限公司进风口棉SP-20

产品名称	广州新洪源空气净化制品有限公司进风口棉SP-20
公司名称	广州市新洪源空气净化制品有限公司
价格	面议
规格参数	材质:过滤棉 性能:耐低温,防水
公司地址	广州市白云区人和镇凤和村凤西工业区1号
联系电话	020-36043612

产品详情

进风口棉

产品特性：

备有sp-20/g2; sp-30/g3; sp-40/g4可选；

该系列为污染较重的一般通风设备和空气控制系列吸入口处作为预过滤或粗过滤而设计；

由高性能、高强度的合成纤维制成，利用逐级加密多层技术；

兼具高容尘量和低初阻的特点，经济实用，有进出风面的区分；

符合防火分类标准欧洲din53438-f1和美国ul900-class2；

通过加胶、加强硬度处理，保证其容尘量和结构，抗挤压；

经过吸尘或清洗后可多次使用；

持续耐温100 ；

瞬间耐温120 ；

广泛用于板式过滤器和袋式过滤器

speciality:

sp-20/g2; sp-30/g3; sp-40/g4

this series of filters is designed for seriously polluted general ventilation and the entrance of air control series as pre-filtration or coarse filtration.

it ' s processed by high-performance synthetic fiber in gradual technology.

large dust holding capacity and low initial resistance, economical and practical and inlet side and outlet side are different.

conforming to the nonflammability standard and classification of european din53438-f1 and the united states ul900-class2

by adding glue to strengthen the hardness and ensure its dust holding capacity and structure, anti-extrusion

be workable many times after washing the dust collected

temperature resistance: 100

instantaneous temperature: 120

be widely used in pleated and pocket filters

技术参数(specification) :

类型 type	过滤 级别 filterclass	平均 计重效率 average arrestance	初始效 率 [比色法] initial efficiency	测试风 速 nominal velocity (m/s)	额定风量 rated airflow (m3/h)	初阻力 initial resistance (pa)	终阻力 final resistance (pa)	容尘量 dust holding capacity (g/m2)	厚度 thickness(mm)	标准尺寸 sizes
sp-20	g2	75%	<20%	2.0	7200	18	150	400	10	1.0*20 m
										2.0*20 m
sp-30	g3	86%	<20%	1.5	5400	20	250	500	15	1.0*20 m
										2.0*20 m
sp-40	g4	91%	<20%	1.5	5400	27	250	600	20	1.0*20 m
										2.0*20 m

注：可按客户要求订做

note:other specifications are available on request

本产品的加工定制是是，材质是过滤棉，性能是耐低温,防水，类型是初效，适用对象是空气，适用范围是空调,医用,烤漆房,吸尘器,过滤器，用途是空气过滤，品牌是广州新洪源，厚度是10（mm），是否含有滤料是是，规格是1*20m*10mm