

# 探头防爆过滤芯 烧结滤芯

产品名称	探头防爆过滤芯 烧结滤芯
公司名称	宝鸡市盈高金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	材质: 滤芯形式:烧结滤芯 用途:空气过滤
公司地址	陕西省宝鸡市高新大道63号
联系电话	18992788529

## 产品详情

不锈钢粉末烧结过滤材料（包括管式和板式）是以304.304L.316.316L粉末为原料，经过分筛、成型、烧结而成的微过滤元件。过滤精度高，透气性好，机械强度高，材料利用率高，适宜较高的工作温度和耐热冲击。广泛用于气动元件、化工、环保等领域。可按用户要求生产各种形状、结构、不同粒度、孔隙度的多孔元件，如：罩、帽、片、管、棒状滤芯元件。因而不锈钢粉末烧结过滤材料以其高科技材料组成和特殊成型工艺，使其具有独有的优良性能：

1. 耐高温，在500摄氏度以下正常使用。
2. 过滤精度高，孔隙稳定，能有效去除悬浮物和微粒等，过滤精度优异，净化效果好。
3. 透气性好，压力损耗小。孔隙率高，孔径均匀，初始阻力小，易于反吹，可在线再生，易清洗，再生能力强，使用寿命长。
4. 机械强度高，刚性好，塑性好，无须外加骨架支撑保护，安装和使用简单，维护方便，组装性好，可进行焊接、粘接和机械加工。
5. 孔隙均匀，特别适用于流体分布、均匀化处理等均匀性要求较高的场合。
6. 过滤精度：1~50 μ m。
7. 无微粒脱落，不使原液形成二次污染。
8. 机械性能好，压差低，流量大，可压滤可抽滤，操作简单。
9. 耐腐蚀性能好，可在硝酸，硫酸，醋酸，草酸，磷酸，5%盐酸，熔融钠，液氢，液氮，硫化氢，乙炔，水蒸气，氢气，二氧化碳气体等环境下稳定使用。

10.成型工艺好，整体无焊接长度可达1200毫米。不锈钢粉末制品一次成形，无需切削，原材料有效利用率高，最大程度的节省材料，尤其适合于批量较大，结构复杂的元件。

本产品的材质是不锈钢，滤芯形式是烧结滤芯，用途是空气过滤，适用范围是过滤器，适用对象是空气，类型是高效，品牌是盈高，工作温度是600（ ），工作最大压差是0.6（MPa），过滤精度是1-70，进出口径是10-100（mm），性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火,防静电，原水压力是0（KG/cm<sup>2</sup>），过滤面积是0，型号是域规格齐全，规格是可按客户要求加工订制