

贵州省果壳抗压性好，吸附截污能力强

产品名称	贵州省果壳抗压性好，吸附截污能力强
公司名称	巩义市万发滤材厂
价格	面议
规格参数	滤料类型: 适用对象:水 用途:油除杂质
公司地址	巩义市夹津口镇韵沟村
联系电话	15515695112

产品详情

果壳滤料介绍

果壳滤料由于本身的硬度，理想的比重，多孔和多面性，并经特殊的物理化学处理（将其色素、脂肪、油脂、电付粒子炼干净）。使它在水池里中具有较强的破乳处理，除固体微粒，易反洗等优良性能，广泛运用在油田含油污水处理厂，工业废水处理和民用水处理。提高水质，大幅度降低水处理成本的新一代滤料。

特点

含油果壳滤料取材于厚山核桃壳，颗粒外表呈黄褐色，无腐烂、无斑点、韧性大、耐磨损。主要应用于高度自动控制注水过滤器，污水过滤器、入井过滤器等方面。是油田、炼油厂、石化工程及其它环保工程油水分离必备的净水材料。它的优越性在于耐磨损、不腐烂、不结块、易再生等优点，每年需填充5-10%即可。

- 1、具有多方面性和微孔性，截污力强，油和悬浮物去除率高。
- 2、具有多棱性和不同粒径，形成深床过滤，增强了除油能力和滤速。
- 3、具有亲水不亲油和适宜的比重，反洗易，再生力强。
- 4、硬度大，且经特殊处理不易腐蚀，不用更换滤料，每年只补充10%，减省维修费用和维修时间，提高利用率。

应用

- 1、油田含油污水处理：去油和悬浮固体。
- 2、工业含油工业水处理：去油和悬浮固体。
- 3、民用水和工业用水处理：去除水中悬浮固体，提高水质。

常用规格

序号	1	2	3	4
粒径 (mm)	0.5-0.8	0.8-1.25	1.2-1.6	1.6-2
目数	24-34	16.-24	12-16	10-12

技术指标

检测项目	测试数据	检测项目	测试数据
油去除率	90-95%	反洗强度	2.5m ³ /m ² .h
悬浮物去除率	95-98%	水冲洗压力	0.32mpa
滤速	20-25m/h	维护方式	每年补充5-10%
比重	1.5g/cm ³	堆密度	0.8g/cm ³

包装及储存

塑料编织袋包装，每袋50公斤。置于阴凉干燥处，不宜暴晒。

联系方式:

巩义市万发滤材厂 <http://www.gywflc.com> 0371-69591278 1869733835 1540108404 gy69591278@163.com

本产品的滤料类型是果壳，适用对象是水，用途是油除杂质，性能是耐酸,耐碱,耐高温，类型是高效，品牌是万发，吸附率是27-50（%），抗压力是95（kgf），密度是1.3-1.4（g/cm³），孔隙率是48（%），磨损率是 1.5%，硬度是5，化学成分是4，盐酸可溶率是1（%），规格是1-22-4