

# 纯天然核桃壳 水过滤

产品名称	纯天然核桃壳 水过滤
公司名称	石家庄韵石新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	滤料类型: 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	灵寿县燕川工业区
联系电话	86-0311-82612296 15831121363

## 产品详情

果壳滤料广泛运用在油田含油污水处理、工业废水处理和民用水处理,此产品主要用于油水分离器。是取代石英砂滤料,提高水质,大幅度降低水处理成本的新一代滤料。产品描述检测项目 测试数据 检测项目  
测试油去除率 90-95% 反洗强度 25m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>.h 悬浮物去除率 95-98% 水冲洗压力 0.32mpa 滤速 20-25m/h  
维护方式 每年补充5-10% 密度 1.5g/cm<sup>3</sup> 堆密度

0.8g/cm<sup>3</sup> 用途: 油田含油污水处理: 去油和悬浮固体。

工业含油工业水处理: 去油和悬浮固体。 民用水和工业用水处理: 去除水中悬浮固体, 提高水质。特点: 具有多方面性和微孔性, 载污力强, 油和悬浮物去除率高。

具有多棱性和不同粒径, 形成深床过滤, 增强了除油能力和滤速。

具有亲水不亲油和适宜的比重, 反洗易, 再生力强。 硬度大, 且经特殊处理不易腐蚀, 不用更换滤料, 每年只补充10%, 减省维修费用和维修时间, 提高利用率。分析结果 处理前 处理后  
处理后颗粒悬浮含量 50mg/l 5mg/l 小于5um 油含量 100mg/l 10mg/l nm注

本产品的滤料类型是果壳, 适用对象是水, 用途是水过滤, 性能是耐酸,耐碱,耐高温, 类型是高效, 品牌是韵石, 吸附率是95( % ), 抗压力是好 ( kgf ), 密度是0.8 ( g/cm<sup>3</sup> ), 孔隙率是43 ( % ), 磨损率是46, 硬度是85, 化学成分是核桃壳, 盐酸可溶率是0.03 ( % )