

# 石油助剂专用果壳 水过滤专用果壳 化工助剂专用果壳

产品名称	石油助剂专用果壳 水过滤专用果壳 化工助剂专用果壳
公司名称	灵寿县奥馨矿产品加工厂
价格	面议
规格参数	滤料类型: 适用对象:石油助剂水处理 用途:水过滤
公司地址	河北 灵寿县 工业区
联系电话	031182525360 15032669858

## 产品详情

### 果壳滤料

#### 产品说明：

本品采用用山核桃壳为原料，经破碎、风旋、抛光、蒸洗、筛选等加工而成，外观光泽、呈褐色。此滤料坚韧性大，耐磨抗压、吸附能力强、抗油浸、不结块、不腐烂，是油田、冶炼、环保化工等行业的广泛选择。含油果壳滤料取材于厚山核桃壳，颗粒外表呈黄褐色，无腐烂、无斑点、韧性大、耐磨损。主要应用于高度自动控制注水过滤器，污水过滤器、入井过滤器等方面。是油田、炼油厂、石化工程及其它环保工程油水分离必备的净水材料。它的优越性在于耐磨损、不腐烂、不结块、易再生等优点，每年需填充5-10%即可。

#### 【特点】

- 1、具有多方面性的微孔性，截污力强，油和悬浮物去除率高。
- 2、具有多棱性和不同粒径，形成深床过滤，增强了除油能力和滤速。
- 3、具有疏水亲油和适宜的比重，反洗易，再生力强。
- 4、硬度大，且经特殊处理不易腐蚀，不用更换滤料，每年只补充10%，减省维修和维修时间，提高利用率。

#### 【用途】

- 1、油田含油污水处理，去油和悬浮固体。

2、工业含油工业水处理，去油和悬浮固体。

3、民用水和工业用水处理，去除水中悬浮固体，提高水质。

技术参数：

检测项目	测试数据	检测项目	测试数据
油去除率	90 - 96%	反洗强度	25 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> .h
悬浮物去除率	95 - 98%	水冲洗压力	0.32mpa
滤速	20 - 25m/h	维护方式	每年补充5%
密度	1.26g/cm <sup>3</sup>	堆密度	0.85g/cm <sup>3</sup>

本产品的滤料类型是果壳，适用对象是石油助剂水处理，用途是水过滤，性能是耐酸,耐碱,耐低温,防静电，类型是高效，品牌是奥馨矿产，吸附率是30-41（%），抗压力是25（kgf），密度是2.5（g/cm<sup>3</sup>），孔隙率是30-41（%），磨损率是2，硬度是6，化学成分是钙钠锌，盐酸可溶率是2.1（%），规格是3-5mm10-60目100目