

无烟煤、无烟煤滤料 油除杂质

产品名称	无烟煤、无烟煤滤料 油除杂质
公司名称	巩义市万祥净水材料厂
价格	面议
规格参数	滤料类型: 适用对象:水 用途:油除杂质
公司地址	巩义市夹津口镇石井村
联系电话	0371-64599222 13526515911

产品详情

无烟煤滤料采用山西优质为原料，经精选、破碎、和两次筛分而成，外观光泽好，呈球状，机械强度高，抗压性能好，化学性能稳定，不含有毒物质，耐磨损，在酸性、中性、碱性水中均不溶解，另外无烟煤颗粒表面粗糙，有良好的吸附能力，孔隙率大(52%)，有较高的含污能力，因质轻，所需反冲洗强度较低，可节省大量反冲洗水量及电能。

无烟煤滤料同石英砂滤料配合使用是我国目前推广的双层快速滤池和三层滤池、滤罐过滤的最佳材料。是提高滤速增加单位面积出水量和成倍提高截污能力，降低工程造价和减少占地面积最有效的途径。广泛用于化工、冶金、热电、制药、造纸、印染、食品等生产前后的水质处理过程中。

标准无烟煤滤料采用优质碳块经精选、破碎、筛选加工而成，外观光泽度好，呈多棱形颗粒状，抗压耐磨性强，一般用于双层和三层过滤。

标准无烟煤滤料理化性能分析

含泥量%	4	固定碳%	85%
比重g/cm3	1.4 ~ 1.6	容重g/cm3	0.947
磨损率%	1.4	空隙率%	47 ~ 53
破碎率%	1.6	盐酸可溶率%	3.5

无烟煤滤料是目前普遍采用的双层、三层快速过滤材料，机械强度高，化学性质稳定，不含有毒有害物质，在一般酸性、碱性、中性水中均不溶解，粒径配级合理，比表面积好，它在过滤过程中所起作用的好坏，直接影响着过滤后的水质。

无烟煤滤料是特别从深井矿物中精选的，具有最高的含碳量百分比。

无烟煤滤料采用人工分类，可减少无关矿物质并降低灰分含量。
还经过过滤和冲洗，确保其适合水过滤之用。
由于具有较好的固体颗粒保持能力，因此无烟煤能够可靠地提高悬浮颗粒清除能力。
此外，它的均匀系数较低，有助于加快流速。

无烟煤滤料在过滤过程中所起作用的好坏，直接影响着滤过的水质，故对此滤料的选择必须达到以下几点要求：机械强度高，破碎率和磨损率之和不应大于3%(百分比按质量计)。

化学性质稳定，不含有毒物质。在一般酸性、碱性、中性水中均不溶解。出厂产品经中国水处理滤料监督检测中心测定：盐酸可溶率为0.68%(部颁标准为3.5)在各类水源中均可达到良好的净化效果。

粒径级配合理，比表面积大。产品外观呈球状而有棱角，光泽度好，经机械振动三次筛分，级配符合有关技术指标。均匀系数(k60)不大于1.5(日本标准)，不均匀系数(k80)在1.6-2.0之间，空隙率大于50%。

粒径范围小于指定下限粒径按重量计不大于5%，大于指定上限粒径按重量计不大于5%。

巩义市万祥净水材料厂

销售热线：0371-64599222 13526515911(李经理)

公司传真：0371-64577222

公司邮箱：gywanxiangjingshui@163.com

欢迎登陆公司官方网站：<http://www.gywxjll.com> <http://www.gyldjs.com> 滤料专网获取更多产品信息

主营产品：椰壳活性炭 果壳活性炭 无烟煤滤料 纤维球滤料 核桃壳滤料

本产品的滤料类型是无烟煤，适用对象是水，用途是油除杂质，性能是耐酸,耐高温，类型是高效，品牌是万祥，吸附率是100（%），抗压力是100（kgf），密度是1000（g/cm³），孔隙率是53（%），硬度是85，盐酸可溶率是 3.5（%），规格是各种规格