

## 优等一级无烟煤滤料 0.8-1.2mm 颗粒订做 出口

产品名称	优等一级无烟煤滤料 0.8-1.2mm 颗粒订做 出口
公司名称	温县宏泰水处理材料厂
价格	面议
规格参数	滤料类型: 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	温县岳村乡牛洼北地
联系电话	15138998890 13523005348

### 产品详情

宏泰一级高等无烟煤滤料，型号多样，可订做，批量现货，样品免费，一吨起订！

常用规格：0.6-1.2mm 0.8-1.8mm 1-2mm 3-6mm 4-8mm 精制无烟煤滤料采用山西优质无烟煤为原料，经精选、破碎、和两次筛分而成，外观光泽好，呈球状，机械强度高，抗压性能好，化学性能稳定，不含有毒物质，耐磨损，在酸性、中性、碱性水中均不溶解，另外无烟煤颗粒表面粗糙，有良好的吸附能力，孔隙率大(> 50%)，有较高的含污能力，因质轻，所需反冲洗强度较低，可节省大量反冲洗水量及电能。

无烟煤滤料同石英砂滤料配合使用是我国目前推广的双层快速滤池和三层滤池、滤罐过滤的最佳材料。是提高滤速增加单位面积出水量和成倍提高截污能力，降低工程造价和减少占地面积最有效的途径。广泛用于化工、冶金、热电、制药、造纸、印染、食品等生产前后的水质处理过程中。

无烟煤滤料是一种水处理行业过滤用滤料，是特别从深井矿物中精选的，无烟煤滤料具有最高的含碳量百分比。采用人工分类，可减少无关矿物质并降低灰分含量，经过过滤和冲洗，确保其适合水过滤之用。由于具有较好的固体颗粒保持能力，因此无烟煤能够可靠地提高悬浮颗粒清除能力。

无烟煤滤料用在净化水质方便，效果明显，温县宏泰是无烟煤滤料生产的最大厂家，常年做韩国出口的无烟煤滤料。

本产品的滤料类型是无烟煤，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火,防水,防静电，类型是高效，品牌是宏泰，吸附率是100（%），抗压力是100（kgf），密度是2.66（g/cm<sup>3</sup>），孔隙率是47-53（%），磨损率是0.55，硬度是3.2-3.8，化学成分是C，盐酸可溶率是1.28（%）