

# 水处理精制 无烟煤滤料 郑州洁源

产品名称	水处理精制 无烟煤滤料 郑州洁源
公司名称	郑州洁源净水材料有限公司
价格	面议
规格参数	滤料类型: 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	河南省郑州市高新区
联系电话	86-037167759296 15937128444

## 产品详情

### 无烟煤滤料产

#### 品简介

无烟煤滤料用途广泛，适应范围大。可用于生活饮用水和工业生产用水以及各种池型的普通快滤池。双层及三层滤池，各种污水过滤器，净水机械过滤器及化工、冶金、热电、制药、造纸、印染、食品等的生产前后的水质处理。二，无烟煤滤料（白煤滤料）在过滤过程中所起作用的好坏，直接影响着过滤的水质，故郑州洁源净水材料有限公司对此滤料的选择必须达到以下几点要求：

无烟煤滤料机械强度高，破碎率和磨损率之和不应大于3%（百分比按质量计）。无烟煤滤料化学性质稳定，不含有毒物质。在一般酸性、碱性、中性水中均不溶解。出厂产品经中国水处理滤料监督检测中心测定：盐酸可溶率为0.68%（部颁标准为3.5）在各类水源中均可达到良好的净化效果。无烟煤滤料粒径级配合理，比表面积大。产品外观呈球状而有棱角，光泽度好，经机械振动三次筛分，级配符合有关技术指标。均匀系数（k60）不大于1.5（日本标准），不均匀系数（k80）在1.6-2.0之间，空隙率大于50%。

无烟煤滤料粒径范围小于指定下限粒径按重量计不大于5%，大于指定上限粒径按重量计不大于5%

郑州洁源净水材料有限公司电话：0371-67759296 15937128444 邮箱：zzjyscl@163.com qq：412065606  
2324674633 公司地址：郑州市高新区冬青街7号b座1005室

本产品的滤料类型是无烟煤，适用对象是水，用途是水过滤，类型是高效，品牌是洁源，吸附率是45（%），抗压力是4（kgf），密度是 6（g/cm<sup>3</sup>），孔隙率是52.65（%），磨损率是 0.35，硬度是 6%，化学成分是炭，盐酸可溶率是 0.7（%），固定碳是85%