

无烟煤滤料 净化效果好2-4mm滤料

产品名称	无烟煤滤料 净化效果好2-4mm滤料
公司名称	巩义市紫荆大可净水材料厂
价格	面议
规格参数	滤料类型: 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	中国 河南 郑州 巩义市 紫荆街道办北官庄村
联系电话	86 0371 55982344 15890686511

产品详情

无烟煤滤料简介：

无烟煤滤料采用山西优质无烟煤为原料，经精选、破碎、和两次筛分而成，机械强度高，抗压性能好，化学性能稳定，不含有毒物质，耐磨损，在酸性、中性、碱性水中均不溶解，另外无烟煤颗粒表面粗糙，有良好的吸附能力，孔隙率大(> 50%)，有较高的含污能力，因质轻，所需反冲洗强度较低，可节省大量反冲洗水量及电能。

无烟煤滤料同石英砂滤料配合使用是我国目前推广的双层快速滤池和三层滤池、滤罐过滤的最佳材料。是提高滤速增加单位面积出水量和成倍提高截污能力，降低工程造价和减少占地面积最有效的途径。

过滤原理：水中之微细悬浮固粒经加药絮凝后，由无烟煤滤材加以滤除。

无烟煤滤料特点：

效率高，去除率达99%

处理水量大

使用寿命长

无烟煤滤料的应用：

双层及三层滤池，各种污水过滤器，净水机械过滤器及化工、冶金、热电、制药、造纸、印染、食品等的生产前后的水质处理。

可用于生活饮用水和工业生产用水以及各种池型的普通快滤池。使用时根据滤池的形式确定使用参数，一般双层滤料的铺装厚度为300—400mm；正常滤速10—14m/h，强制滤速14—18m/h；三层滤料铺装厚度450mm，正常滤速18—20m/h，强制滤速20~25m/h。滤池反洗采用水冲洗、水汽冲洗或辅以表面冲洗。

售前：（1）根据客户产品规格型号生产。（2）根据客户的特殊要求，定制生产产品。

（3）包装袋可以根据客户要求包装。

售后：（1）指派专门的售后服务人员，到达现场指导客户调试。（2）现场培训操作人员。

（3）一年内如有产品质量问题我们会及时配合客户进行处理。

巩义市紫荆大可净水材料厂,主营各种净水材料,活性炭,滤料,絮凝剂,质量保证,价格优惠!

联系电话：0371-55982344

联系手机：15890686511

联系邮箱：zijingdake2014@163.com

本产品的滤料类型是无烟煤，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐碱,耐高温，类型是高效，品牌是紫荆大可，吸附率是98（%），密度是1.4-1.5（g/cm³），孔隙率是48（%），磨损率是1.5，硬度是97，盐酸可溶率是1.5（%），规格是沥青煤,颗粒1.0-2.2