

# 机械强度高无烟煤滤料 无烟煤滤料含量85% 水处理无烟煤滤料

产品名称	机械强度高无烟煤滤料 无烟煤滤料含量85% 水处理无烟煤滤料
公司名称	石家庄岩峰矿产品有限公司
价格	面议
规格参数	滤料类型: 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	中国 河北 石家庄市长安区 石家庄长安区建设北大街179号
联系电话	86 311 87220160 13630834733

## 产品详情

无烟煤采用优质碳块经精选，破碎，筛选加工而成，外观光泽度好，呈多棱形颗粒状，抗压耐磨性强，使用周期强，使用周期长，滤速稳定。

无烟煤是目前普遍采用的双层，三层快速过滤材料，机械强度高，化学性能稳定，不含有毒，有害物质，在一般酸性，中性水中均不溶解，粒径配级合理，比表面积好。无烟煤是目前普遍采用的最佳过滤材料。矿源主来自山西晋城和阳城两大煤田。它用途广泛，适应范围大。可用于生活饮用水和工业生产用水以及各种池型的普通快滤池。双层及三层滤池，各种污水过滤器，净水机械过滤器及化工、冶金、热电、制药、造纸、印染、食品等的生产前后的水质处理。【无烟煤在过滤过程中所起作用的好坏，直接影响着滤过的水质，故对此滤料的选择必须达到以下几点要求】：产品技术指标：

分析项目	测试数据	分析项目	测试数据
固定碳c	> 85%	孔隙率	50-55%
磨损率	0.35%	堆积密度	0.947 g/cm <sup>3</sup>
破碎率	0.70%	不均匀系数	k60 1.32
盐酸可溶率	0.98%	含泥量	1%

全水分:0.1-0.5 灰分:0.2-0.5 挥发分:10-12 全硫:0.6

本产品的滤料类型是无烟煤，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐碱,防火,防水，类型是高效，品牌是岩峰，吸附率是98（%），抗压力是100（kgf），密度是0.97（g/cm<sup>3</sup>），孔隙率是58（%），磨损率是0.35，硬度是3.5，规格是各种规格