

无烟煤滤料的用途使用范围和市场价格 hongye无烟煤滤料

产品名称	无烟煤滤料的用途使用范围和市场价格 hongye无烟煤滤料
公司名称	巩义市红叶净水材料厂
价格	面议
规格参数	滤料类型: 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	巩义市米河镇小里河村
联系电话	0371-66550928 18239930894

产品详情

红叶牌无烟煤滤料是一种水处理行业过滤用滤料。无烟煤滤料是采用优质无烟煤为原料,经精选碎,粉,筛等工艺加工而成是普遍采用双层,三层快速过滤材料。实用于一般酸性,中性碱性的净化处理,具有良好的比表面积,各项指标均达到建设部(cj/t44-1999)标准。

无烟煤滤料理化分析					
分析项目	鉴定数据	分析项目	鉴定数据	分析项目	鉴定数据
比重	1.5-1.6g/cm ³	大于1.8g/cm ³ 物质	3%	s含量	0.05%
容重	0.947g/cm ³	可溶率	0.68%	pb含量	0.045%
破碎率	0.4%	孔隙率	51.9%	cu含量	0.025%
磨损率	0.62%	均匀系数	k60 1.5	zn含量	0.04%
灰粉	1.1%	不均匀系数	k80 1.8	燃烧值	6800kee/kg
固有水分	1%	c含量	90%	其它重金属含量	不超过国家饮用水标准

*用途 用于生活给水及工业给水的过滤净化处理。使用时根据滤池的形式确定使用参数,一般双层滤料的铺装厚度为300—400mm;正常滤速10—14m/h,强制滤速14—18m/h;三层滤料铺装厚度450mm,正常滤速18—20m/h,强制滤速20~25m/h。滤池反洗采用水冲洗、水汽冲洗或辅以表面冲洗。常用于各种介质过滤器,碳钢介质过滤器,三层快速过滤系统滤池。

包装及储运用耐用织物袋包装,净重30kg。运输储存期间防止包装破损,以免漏失或混入杂物。不宜与承托料及其他滤料一起运输堆放。

厂家：巩义市红叶净水材料厂！联系人：孙女士销售热线：18239930894销售电话：0371-66550928qq:1442848724传真：0371-66558910地址：巩义市米河镇小里河村邮箱：hnhongye@126.com

本产品的滤料类型是无烟煤，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸、耐碱、耐高温、耐低温，类型是高效，品牌是红叶，吸附率是100（%），抗压力是95（kgf），密度是0.947（g/cm³），孔隙率是51（%），磨损率是0.4，盐酸可溶率是0.68（%）