

微孔陶瓷过滤管 固液分离

产品名称	微孔陶瓷过滤管 固液分离
公司名称	萍乡拓步环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	滤料类型: 适用对象:水 用途:固液分离
公司地址	江西省萍乡市安源区东大街道办事处709室（新城路82号）
联系电话	0799-6679180 18079922111

产品详情

微孔陶瓷过滤管

微孔陶瓷过滤管是由特种骨料，结合剂、成孔剂组成，通过高温烧结使其外表面和其内部形成相互连通的桥拱状开口气孔。当流体通过微孔通道时，悬浮物，胶体颗粒，大分子有机物被截留在产品的表面。它具有耐高温、耐腐蚀、不变形、易清洗再生，使用寿命长，无有害物溶出，不受到二次污染。可代替棉布，纺织物，金属网，石棉絮等滤材。广泛应用于石油，化工，环保，冶金，电力，水泥等行业中的固液分离，气固分离，特别是锅炉湿法除尘中灰渣废水处理，是一种理想的高效过滤产品。

一、主要特点

- 1、它具有网络状态分布均匀的无数微孔，且孔径细长弯曲，贯通性好，具有毛细管的特点，使固体颗粒在微孔口径形成拱桥状，对滤速影响小。
- 2、具有耐高温、耐腐蚀、不变形、易清洗再生，使用寿命长，无有害物溶出，不受到二次污染。
- 3、再生简单，一般三个月反冲一次，只需清除沉淀物后，用水或压缩空气反冲，即可恢复原状继续使用。
- 4、使用寿命：更换周期在8年左右。
- 5、可广泛用于固液分离、气液分离、油水分离、酿酒业过滤、空气过滤、循环水过滤装置中，代替高分子pp液、滤网、滤布、石英砂等。

二、技术参数

名称	指标	名称	指标
容重(kg/m ³)	1.4-1.6	抗折强度 (mpa)	5.3
孔径(μ m)	10-500	抗压强度 (mpa)	12 - 16
气孔率(%)	45-50	硬度(度)	6 - 8
热稳定性()	350	吸水率(%)	21.6

三、使用范围

主要应用于冶炼、化工、合成橡胶、纺织、制药、食品加工的过滤酸性气体、空气净化、污水处理，代替高分子pp液、滤网、滤布、石英砂等。

四、产品规格

型号	规格 (mm)
(过滤管)	内径 × 外径 × 长
tpglg-1	100 × 60 × 1000
tpglg-2	120 × 80 × 1000
tpglg-3	150 × 90 × 1000
tpglg-4	200 × 140 × 1000
tpglg-5	260 × 200 × 1000
tpglg-6	300 × 240 × 1000

备注：还可根据客户的不同需求制作非标准规格产品。

本产品的滤料类型是石英砂，适用对象是水，用途是固液分离，性能是耐酸,耐碱，类型是高效，品牌是拓步，规格是100 × 60 × 1000,120 × 80 × 1000,150 × 90 × 1000,200 × 140 × 1000,260 × 200 × 1000,300 × 240 × 1000