

# 供应水处理石英砂，精制石英砂，纯白高强度石英砂

产品名称	供应水处理石英砂，精制石英砂，纯白高强度石英砂
公司名称	宁波市鄞州优适滤水工程有限公司
价格	面议
规格参数	滤料类型: 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	中国 浙江 宁波市鄞州区 首南街道新兴工业园区
联系电话	86 574 83016518

## 产品详情

### 石英砂滤料

产品简述：优适滤石英砂滤料是采用天然石英矿为原料，经破碎，水洗精筛等加工而成，石英砂滤料目前是水处理行业中使用最广泛、量最大的净水材料，无杂质，抗压耐磨，机械强度高，化学性能稳定，截污能力强，效益高、使用周期长，石英砂滤料适用于单层、双层过滤池、过滤器和离子交换器中，各项指标均达（cj/t43-1999）标准。加工有精制石英砂，纯白石英砂，酸处理剂，普通石英砂，可满足不同用户的使用需求。

优适滤石英砂滤料是采用天然石英矿为原料，经破碎，水洗精筛等加工而成，石英砂滤料目前是水处理行业中使用最广泛、量最大的净水材料，无杂质，抗压耐磨，机械强度高，化学性能稳定，截污能力强，效益高、使用周期长，石英砂滤料适用于单层、双层过滤池、过滤器和离子交换器中，各项指标均达到（cj/t43-1999）标准。加工有精制石英砂，纯白石英砂，酸处理剂，普通石英砂，可满足不同用户的使用需求。

石英砂滤料常用规格：0.5-1.0mm 1-2mm 2-4mm 4-8mm 8-16mm 16-32mm石英砂作为过滤料的应用,石英砂是与过滤容器结合，石英砂滤料用于截留水中悬浮物胶体等颗粒杂质，从而起到过滤作用。

优适滤石英砂滤料主要可分为以下几类：1.石英砂滤料:主要用在污水处理中，用三五年都没问题，只要防止石英砂流失就行，被污染了不要紧，因为污水处理中，污泥可以进行好氧或者厌氧呼吸，将污水中的污染物降解。 2.精制石英砂滤料:用在纯水处理中，在砂滤器中，一般2到3年就要更换，通常被污染后，污染物包住石英砂就不能再起到很好的过滤作用了,只能更换。石英砂滤料在中性及值在范围内的酸性水中都很稳定，但在碱性水中有微溶解，化学水处理中sio<sub>2</sub>增量不超过2mg/l。石英砂理化分析

分析项目	鉴定数据	分析项目	鉴定数据	分析项目	鉴定数据
sio2含量	99.5%	容重	1.75t/m3	盐酸可溶率	0.4%
莫氏硬度	7	磨损率	0.3%	耐酸度	耐强酸
沸点	2550	破碎率	0.35%	耐碱度	耐碱性能良好
熔点	1750	灰粉率	0.25%	zn含量	0.005%
比重	2.65	空隙率	43%	其它金属含量	不超过国家饮用标准

注：1、本公司产品均可按照客户要求量身订做，如客户对产品有任何疑问或要求请及时来电咨询；  
2、本公司保持随时修改之权利，如有修改本公司恕不另行通知。

供应水处理石英砂，精制石英砂，纯白高强度石英砂

本产品的滤料类型是石英砂，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火,防水,防静电，类型是初效，品牌是ELGA，吸附率是/（%），抗压力是/（kgf），密度是1.87（g/cm<sup>3</sup>），孔隙率是/（%），磨损率是/，硬度是/，化学成分是/，盐酸可溶率是/（%）