

河南格锰砂，郑州水处理锰砂滤料

产品名称	河南格锰砂，郑州水处理锰砂滤料
公司名称	北京开碧源贸易有限责任公司郑州分公司
价格	面议
规格参数	滤料类型: 适用对象:水 用途:气液过滤
公司地址	郑州市中原区郑上路一五三医院东100米
联系电话	18697458747 15890082097

产品详情

供应河南低价格锰砂，郑州水处理锰砂滤料

天然锰砂砂|水处理滤料软化水设备、净化水设备、纯净水设备、矿泉水设备、ro反渗透设备、地下水净化设备、锅炉水软化设备、离子水设备、污水处理、设备及配件等为主的高新技术企业.欢迎前来订购！！

锰砂滤料（除铁、锰填料），锰砂滤料是采用优质天然锰矿石加工而成，外观呈褐色，对于地下水除铁、除锰过滤有独特的效果。天然锰砂是一种很强的氧化剂，能对水中二价铁起氧化作用，常用于饮用水除铁、除锰过滤装置，地下水除铁除锰净化水质使用。锰砂里面含的天然二氧化锰能氧化水中二价铁并沉淀除掉，使水清净。既可用于地下水除铁，又可用于地下水除锰；含锰量为20%我厂生产的锰砂滤料是采用优质天然锰矿石为原料，经机械破碎多次筛选而成，外观粗糙多棱角，呈褐色，晶粒致密、硬度高、耐腐蚀、损失少、使用寿命长，在水中浸泡不溶解、过滤水中含锰量不增加，天然锰砂可说是最难溶于水的净化剂。具有良好的除铁、除锰性能，是地下水和工业用水含铁离子和锰离子进行除铁、除锰处理的必备产品。

理化指标分析项目测试数据 分析项目测试数据

密度 2.66g/cm³ 破碎率 1.0%

堆密度1.85 g/cm³ 磨损率 1.0%

含泥量 2.5% mno₂ 30-40%

天然锰砂是一种很强的氧化剂，能对水中二价铁起氧化作用，常用于饮用水除铁、除锰过滤装置，地下水除铁除锰净化水质使用。技术指标项目鉴定数据项目鉴定数据

mno2 35-46%密度3.6g/cm3 fe 20%左右容重2.3g/cm3

sio2 17-20% mnl2 12-22% 破碎率 1.0%磨损率 3%

含泥量 3

当前使用天然锰砂除铁原理有二种：

一种是锰砂表面有一层活性滤膜，可起到很强的氧化作用；

另一种是锰砂本身对铁质起催化作用，将水中的二价铁催化成三价铁，并使三价铁质附着于锰砂颗粒表面，起到除铁的目的。含量30%的天然锰砂滤料，只宜用于地下水除铁。锰砂滤料是用天然锰矿石作原料，经破碎加工，多次筛选，加工成含量不同的规格锰砂滤料。

常用规格有0.5-1mm/1-2mm/2-4mm/3-5mm/4-8mm/8-16mm

包装：50公斤/袋双层袋 运输：气运 服务：我厂保证连续不断按期按客户要求规格、质量将货送到指定地点并提供技术指导。

理化性能分析：

分析项目	测度数据	分析项目	测度数据
mno2	30-40%	密度	2.66g/cm3
破碎率	1.0%	堆密度	1.85g/cm3
磨损率	1.0%	含泥量	2.5%

《北京开碧源贸易有限责任公司郑州分公司》专业生产净水材料、净水滤料、净水填料、净水药剂、絮凝剂，被建设部定为专业产品推广厂家。产品广泛用于城镇供水、排水、以及化工、冶金、电力、油田、造纸、工业污水处理等领域，是各大型企业理想的合作伙伴。主要产品有：一、活性炭系列：粉状活性炭、颗粒状活性炭、椰壳活性炭、果壳活性炭、煤质柱状活性炭；煤质颗粒活性炭、木质活性炭，空气净化炭。二、净水剂系列：新型高效聚合氯化铝、聚合氯化铝铁、碱式氯化铝。聚丙烯酰胺（阳离子、阴离子、两性离子）。三、滤料系列：纤维球滤料、核桃壳（除油）滤料、无烟煤滤料、精制石英砂滤料、磁铁矿滤料、海绵铁滤料、锰砂（除铁、除锰）滤料、活性氧化铝、石灰石滤料、陶粒滤料、聚苯烯泡沫滤珠、鹅卵石（砾石）垫层、沸石、麦饭石滤料、石榴石、瓷砂。四、塔器填料系列：多面空心球、液面覆盖球、阶梯环、鲍尔环、滤水帽、组合式填料、斜管蜂窝填料、纤维束填料。公司“将心比心，与用户一心；以心换心，让用户放心”。按客户需求生产、包装，按厂价出售给客户，公司负责将货发到客户指定地点，保证连续稳定地为用户提供满意的产品和服务。欢迎与新老客户洽谈。

本产品的滤料类型是锰砂，适用对象是水，用途是气液过滤，性能是耐酸,耐碱,耐低温,防水，类型是高效，品牌是开碧源，吸附率是100（%），抗压力是5（kgf），密度是2.66（g/cm3），孔隙率是40-50（%），磨损率是1.0，硬度是6.5，化学成分是MnO2，盐酸可溶率是2.0（%）