

J21S-16T现货供应压力机高品质国标深喉冲床欢迎来电

产品名称	J21S-16T现货供应压力机高品质国标深喉冲床欢迎来电
公司名称	安徽大地机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:芮氏 动力类型:机械传动
公司地址	博望新区博望镇红阳村
联系电话	18855511988

产品详情

j21s-16t深喉压力机

产品展示

冲床

[chòng chuáng]

冲床就是一台冲压式压力机。在国民生产中，冲压工艺由于比传统机械加工来说有节约材料和能源，效率高，对操作者技术要求不高及通过各种模具应用可以做出机械加工所无法达到的产品这些优点，因而它的用途越来越广泛。

实物拍摄！盗图必究！

马鞍山专业 冲床压力机生产！

超过十年的生产与管理经验！

全国各地客户的信赖所铸造的良好口碑！

大量库存与现货来保证供应！

qc12y-10 × 2500液压摆式剪板机

一、产品外形结构

- 1.运用ug（有限元）分析方法，经计算机辅助优化设计。
- 2.机身采用整体钢板焊接结构，具有良好的强度、刚度及抗振性。
- 3.采用德国技术进行内应力消除。
- 4.整体框架采用打砂方式除锈,并喷有防锈漆。

二、性能特点

- 1.工作台上设有辅助刀座,便于刀片作微量调节。
- 2.工作台上装有送料滚球，操作轻便。
- 3.刀片间隙调整采用无极调整机构，适应不同板厚及材质的剪切需要。
- 4.矩形下刀片，可使用四个刃口剪切，延长了刀片的使用寿命。
- 5.调整剪切行程、既可提高加工效率，又可实现分段剪切功能。
- 6.剪切次数自动计数，减少了繁琐的清点工作。

三、液压系统

- 1.先进的集成式液压系统，减少了管路安装，保证了机床运行中高度的可靠性和安全性。
- 2.压料机构：出安装在机架前面支承板上的若干个压料油缸进油后，压料头在克服拉力弹簧的拉力后下压，压紧板料。在剪切完成后，借助于拉力弹簧的拉力而复位。压料力的大小随被剪切板厚度的增加而增大。

四、电气控制系统

1.电气元件和材料符合国际标准，安全可靠、寿命长。

2.本机器采用50hz、380v三相四线制供电。机器的电机采用三相380v，对线灯采用单相220v，控制变压器采用二相380v。控制变压器的输出供控制回路取用，其中24v供后挡料控制用，及供给电磁换向阀。6v供给指示灯，24v供给其它控制元件。

3.机器的电气箱位于机床的左侧。机器的操作元件除脚踏开关外，全部集中在机床前面的按钮站上，每个操作规程元件的功能由其上方的形象符合标致。

五、前、后挡料

1.前挡料：置于工作台面上，用标尺指示数值，以调节活动挡块达到所需的挡料值，在剪切薄钢板时使用前挡料剪切较方便。

2.后挡料：装于上刀架上随上刀架作上下摆动，后挡料的调节由0.55kw电动机驱动，经齿轮减速后由丝杆传动，在按下调节按“+”、“-”时可达到挡料板向前或向后的调节，（数字显示尺寸位置）在机动调节不能达到所需的调节值时，可旋动手动调节轮进行手动微调以确保所需的调节值，所以后挡料调节是方便可靠的。当剪切要板料长度大于后挡最大挡料距离时，可将挡料板开至最后位置，将挡料板抬起，即可剪切任意的板料。

剪板机（英文名称：plate shears；guillotine shear）是用一个刀片相对另一刀片作往复直线运动剪切板材的机器。是借于运动的上刀片和固定的下刀片，采用合理的刀片间隙，对各种厚度的金属板材施加剪切力，使板材按所需要的尺寸断裂分离。剪板机属于锻压机械中的一种，主要作用就是金属加工行业。产品广泛适用于航空、轻工、冶金、化工、建筑、船舶、汽车、电力、电器、装潢等行业提供所需的专用机械和成套设备。

我们用现代化的管理方法，立足于产品的质量，以其优秀的品质，新颖的设计，合理的价格，完善的售后服务赢得了广大客户的一致好评，我们全体员工以先进的技术和现代化的管理手段为追求产品的完美不懈努力，使我们始终走在同行业的前列。我们真诚地愿与各界朋友携手并进，共同发展。

本公司主要经营车床冲床等锻压设备以及周边配件零部件和刀具刀片模具等产品。可定做加工，大多按国标生产，重量体积达标，质量有所保证。

公司产品销往全国各地，在剪板机，折弯机，冲床压力机，卷板机等产品方面都有着先进的技术基础和良好的口碑。经营多年，模式成熟！

本公司立足于顾客，为每一位客户着想！为了实现我们共同的目标——互利双赢

公司长期的技术经验和管理理念，已经形成了自己独有的一套技术方案及合作模式。我们可以也有能力为客户提供优质的服务和高质量的产品。

我们的服务网络遍及全国。售后服务可以实现24小时制，在24小时内就可以到达现场进行售后工作。

公司的注册资本以及生产实力可以保证各类顾客的需求，我们集加工，定做，生产为一体实行一套式的服务。

欢迎您的咨询与选购！

本产品的类型是深喉冲床，品牌是芮氏，动力类型是机械传动，型号是J21S-16T，主电机功率是1.5（kw），公称压力是160（kn），喉口深度是250（mm），滑块行程是60（mm），控制形式是人工，模柄孔尺寸是40x60（mm*mm），布局形式是立式，适用范围是通用，适用行业是通用，行程次数是110，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机保修一年