

可倾压力机 精密160吨深喉冲床

产品名称	可倾压力机 精密160吨深喉冲床
公司名称	马鞍山市大马机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:DAMA 动力类型:机械传动
公司地址	中国 安徽 当涂县 马鞍山市博望镇西工业园
联系电话	86 0555 6065897 18955502907

产品详情

jf21干式气动摩擦离合器、压塌式保险压力机采用钢板焊接机身，刚性好，精度稳定，曲轴纵放，结构紧凑，外形美观，采用组合式气动摩擦离合器，结合平稳，动作灵敏，噪音低。齿轮副浸油润滑；滑块采用矩形六面加长导轨，导向面青铜镶板，导向精度高，采用刚性压塌式保险器，安全可靠。

技术参数：

序号number	技术参数specifications	单位unit	型号model							
			jf21-63	jf21-80	jf21-110	jf21-160	jf21-200	jf21-250	jf21-315	jf21-400
1	公称力rated pressure	kn	630	800	1100	1600	2000	2500	3150	4000
2	滑块行程slide travel	mm	120	140	160	200	250	250	250	250
3	行程次数travel times	min-1	70	60	50	30	30	30	30	30
4	最大装模高度max . die set height	mm	300	320	350	380	450	500	500	500
5	装模高度调节量die set height adjustment	mm	80	80	90	100	110	120	120	120
6	滑块中心至机身距离distance fromslide block centre to the	mm	300	290	350	390	430	450	450	450

7	frame 工作台尺寸worktable dimensions	前后f-b 左右l-r	mm	580	560	680	760	840	880	880	860	860	1540											
8	滑块底面尺寸dimensions of slideblock bottom surface	前后f-b 左右l-r	mm	400	420	520	580	650	700	700	700	700	950											
9	模柄孔尺寸size of the handle hole	直径diameter 深度depth	mm	50	50	50	65	65	65	65	65	65	100											
10	电动机motor	型号type 功率power		y132m-6	y160m-6	y160lm-6	y180l-6	y200l-6	y200l-6	y200l-6	y225m-6	6	30											
11	外形尺寸overall dimension	长length 宽width 高height	mm	1800	1850	2010	2280	2690	2840	3060	1210	1280	1430	1540	1630	1680	1720	2580	2850	3040	3240	3810	3915	3960
12	重量weight		kg	7000	9200	11000	17000	20000	23000	28500														

全国免费订购热线：400-685-5505

本产品的类型是深喉冲床，品牌是DAMA，动力类型是机械传动，型号是J21S-160深喉压力机，主电机功率是15（kw），公称压力是1600（kn），滑块行程是160（mm），控制形式是人工，模柄孔尺寸是65*90（mm*mm），布局形式是立式，适用范围是通用，适用行业是不锈钢制品，行程次数是50，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机保修一年