

x5032立式铣床，万能升降台铣床,质优价廉，服务周到。

产品名称	x5032立式铣床，万能升降台铣床 ,质优价廉，服务周到。
公司名称	滕州市北辛延胜机床厂
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:延胜 型号:x5032
公司地址	滕州市北辛于岗居（西南侧）
联系电话	86 0632 5836769 13793748925

产品详情

本机床稳定性好，精度高，适用于重力切削，质量好，价格优。

主要技术参数	units	x5032	x5040
工作台尺寸	mm	1320 × 320	1600 × 400
t型槽个数/宽度/间距	mm	3-18-70	3-18-90
工作台最大承重	kg	500	800
x向（工作台纵向）手动/机动	mm	700/680	900/880
y向（滑座横向）手动/机动	mm	255/244	315/300
z向（升降台垂向）手动/机动	mm	350/330	385/365
切削进给速度	mm/min	x:23.5-1180,y:15-786,z:8-394	x:23.5-1180,y:23.5-1180,z:8-394
快速移动速度	mm/min	x:2300,y:1533,z:770	x:2300,y:2300,z:770
主轴转速范围	r/mm	30-1500	30-1500
主轴转速极数	级(stpes)	18	18
主轴轴向移动距离	mm	70	85
主轴最大回转角度		± 45°	± 45°
主轴端面至工作台距离	mm	60/410	30/500
主轴电机功率	kw	7.5	11
机床外形尺寸（长*宽*高）	mm	2294*1770*1904	2556*2159*2298
净重	kg	2800	4250

本产品的类型是升降台铣床，品牌是延胜，型号是x5032，重量是2860（kg），主电机功率是7.5（kw），主轴转速范围是30--1500（rpm），工作台尺寸是320x1325（mm），主轴锥孔锥度是7；24，T型槽数目是3，控制形式是仿形，布局形式是立式，作用对象是齿轮，作用对象材质是金属，适用范围是通用，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是否，售后服务是整机一年保修