

外贸爆款沈阳中捷款式液压夹紧 变速摇臂钻床Z3080*25

产品名称	外贸爆款沈阳中捷款式液压夹紧 变速摇臂钻床Z3080*25
公司名称	山东威能数字机器有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:威能WEINAWINNER 型号:RadialDrillingMachineZ3080seriesZ3080*25
公司地址	枣庄高新区深圳路459号
联系电话	0632-8630218 13561194545

产品详情

摇臂钻床属于通用机床，主要适用于成批生产、单件小批量生产，各种行业孔类的加工；也适用于部分特别应用比如具有胎具的镗铣加工。摇臂钻床可用于在大中型铸件、钢件上进行钻孔、扩孔、铰孔、攻螺纹、铰平等。该机床内部结构经70多年的优化，该结构稳定可靠，适宜于长时间连续工作。

摇臂钻床主要由底座、内立柱、外立柱、摇臂、主轴箱及工作台等部分组成。内立柱固定在底座的一端，在它的外面套有外立柱，外立柱可绕内立柱回转360度。摇臂的一端为套筒，它套装在外立柱做上下移动。由于丝杆与外立柱连成一体，而升降螺母固定在摇臂上，因此摇臂不能绕外立柱转动，只能与外立柱一起绕内立柱回转。主轴箱是一个复合部件，由主传动电动机、主轴和主轴传动机构、进给和变速机构、机床的操作机构等部分组成。主轴箱安装在摇臂的水平导轨上，可以通过手轮操作，使其在水平导轨上沿摇臂移动，以扩大加工范围。摇臂沿立柱上下移动，以适应加工不同高度的工件。因此较小的工件可安装在工作台上，较大的则可直接放在机床底座或地面上。

z3032 z3080 z3050摇臂
z3080内柱 z3080外柱

摇臂钻底座+内外柱
摇臂钻底座+内外柱+摇臂

产品主要参数	单位	指标
最大钻孔直径	mm	80
工作台尺寸（长*宽*高）	mm	1000*800*560
主轴端面至底座台面的距离	mm	500-2500

主轴转速范围	rpm/min	16-1250
主轴转数级数	级	16
主轴中心线至立柱母线的距离	mm	500-2500
主轴轴向行程	mm	450
主轴箱水平移动距离	mm	2000
主轴锥孔规格	morse no.	6
主轴进给量范围	mm/min	0.04-3.2
主轴进给量级数	级	16
主轴电机功率	kw	7.5
外形尺寸	mm	3730*1400*4025

注 45#钢材 z3050 攻丝公称直径 32

z3063 攻丝公称直径 42

z3080 攻丝公称直径 46

详见 切削试验

z3080的切削试验之钻削另有

z3063*20 z3050*16 z3040*13 z3032*10等产品

*具体参数和其他未描述请电话垂询 13561194545 0632-8026000

[回首页 \(go home\)](#)

政府领导的关怀，产品品质和工厂信誉的证明和体现。

本产品的类型是摇臂钻床，品牌是威能WEINAWINNER，型号是RadialDrillingMachineZ3080seriesZ3080*25，主电机功率是7.5（kw），外形尺寸是3730*1400*4025（mm），轴数量是单轴，钻孔直径范围是2-80（mm），主轴转速范围是16-1250（rpm），主轴孔锥度是Morse6#，控制形式是人工，适用行业是通用，布局形式是立式，适用范围是通用，作用对象材质是金属、木材、塑料，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机一年维修或遵照合同约定，英文名称是Z3080*25drillbitshydraulicportableradialdril