

# 自动进刀摇臂钻床 z3035摇臂钻床 鲁南恒锐35摇臂钻价格 钻床

产品名称	自动进刀摇臂钻床 z3035摇臂钻床 鲁南恒锐35摇臂钻价格 钻床
公司名称	枣庄市恒锐数控机床有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:鲁南恒锐 型号:z3035x10
公司地址	中国 山东 枣庄市 滕州市经济开发区腾飞西路555-6
联系电话	86 0632 5231398 13371128188

## 产品详情

机械传动 机械夹紧 机械变速 自动升降 自动进刀

主要技术参数	zq3035x10
钻孔最大直径 ( mm)	铸铁35/钢材30
主轴端面至工作台距离 ( mm)	140-860
主轴中心至立柱母线距离 ( mm)	290-930
主轴行程(mm)	200
主轴锥孔 ( 莫氏 )	mt4
主轴转速范围 ( r.p.m)	75-1220
主轴转速级数	6
主轴进给量范围 ( r.p.m)	0.10-0.25
主轴进给量级数	3
摇臂回转角度 ( ° )	360
主电机功率(kw)	2.2
升降电机功率 ( kw)	0.75
外形尺寸 ( mm)	1500x800x2150
机床重量 ( kg)	1050

z3035机械型摇臂钻床导轨经超高频淬火。摇臂自动升降，主轴自动进刀，生产效率高。结构可靠，制造精良，保证了机床精度持久性。将钻床的优点聚为一体。使之加大了钻床的加工范围，如镗孔、攻丝、

套丝、铰平面、钻、铰、扩孔等功能，广泛用于大中小型企业，乡镇和个体工业的机械加工。进给机械电器双保险，安全。避免误操作外观造型美观大方,总体布局匀称协调.

产品名称：钻床，摇臂钻床，z3035摇臂钻床，鲁南恒锐摇臂钻床。

本产品的类型是摇臂钻床，品牌是鲁南恒锐，型号是z3035x10，主电机功率是2.2（kw），外形尺寸是1500x800x2150（mm），轴数量是单轴，钻孔直径范围是35（mm），主轴转速范围是75-1220（rpm），主轴孔锥度是4，控制形式是人工，适用行业是通用，布局形式是立式，适用范围是通用，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是否，售后服务是24小时响应，48小时到现场。