

滚丝机|三轴滚丝机|---河北共益机械制造

产品名称	滚丝机 三轴滚丝机 ---河北共益机械制造
公司名称	任县共益机械制造厂
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:河北共益机械 型号:全型号
公司地址	河北 任县 邢湾工业区8号
联系电话	03106792810 13293009782

产品详情

z28—150型滚丝机特点：

整机采用全铸造，结构坚固、技术精良、维修方便、价格合理深受用户欢迎。

可径向加工又可轴向加工，配以相应的滚丝轮可加工普通螺栓、异型螺栓、通扣丝（牙条）。

结构合理、操控简便、质量可靠，是生产非标螺纹、标准件（螺栓）理想的设备。

该机床将冷态环境中的工件进行螺纹、斜纹、直纹滚压；斜齿、斜花键齿轮滚压，能再其滚压力范围内直、滚光、缩颈和各种成型滚压。

具有安全可靠的电液压执行和控制功能，可使每个工作循环在手动、半自动、全自动三种方式之间选择。

联系方式：

销售经理：132930097829（谢经理）

销售主管：0310-6702810

我公司售后服务承诺：

一、对售出的产品实行三包，在三包期间，如出现产品制造质量引起的问题，我公司包修、包换、包退；

对由于其它原因造成的问题，公司积极协助用户解决问题，以保证产品及时运作，把事故损失降到最低。

二、公司产品到达贵处后，由我公司技术人员负责协助安装指导、调试等工作。

三、积极配合用户搞好产品现场动作和维护管理工作，可随时向用户以成本价格提供产品的备件及附件。

四、坚持重量第一、用户至上的原则，随时听从用户的召唤，当需要现场服务时，我公司保证会在接到用户通知时24小时给予短答复，在72小时内到达现场，紧急情况下以最快的交通工具在32小时内到达现场。

五、设备在维修范围内出现重量问题，我公司负责免费维护，在接到用户电话后1小时内短答复。

技术参数

滚丝螺纹范围	直径	5-64mm
	最大螺距	6mm
主轴倾斜角		$\pm 5^\circ$
最大滚压力		200kn
主轴转速		交换齿轮37 46 63 79rpm
滚丝轮范围	外径	120mm170mm
	孔径	54mm
	宽度	30mm—100mm
液压时间		0.1—99.9s
停歇时间		0.1—99.9s
主轴转速功率		5.5kw
液压传动功率		2.2kw
冷却电泵		90w
外形尺寸		1520mm × 1400mm × 1130mm
整机重量		1850kg

产品实拍

本产品的类型是滚丝机，品牌是河北共益机械，型号是全型号，主电机功率是11（kw），主轴最大行程是100（mm），主轴转速范围是37466379（rpm），工作精度是高，主偏角是10（度），滚制螺丝节距范围是6（mm），攻牙能力是强，动力类型是电动，自动化程度是自动，控制形式是人工，布局形式是卧式，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机售后，可实现自动化生产是高效