落地镗铣床 落地铣镗床T6913

产品名称	落地镗铣床 落地铣镗床T6913
公司名称	泊头市红红火火机电销售部
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:亨利特 型号:T6913
公司地址	河北 泊头市 泊头开发区
联系电话	013613274459 13613274459

产品详情

产品中心

tkj(k)(h)6913数控型落地铣镗床

该系列产品应用优化设计而成，具有镗孔、钻孔、铣削、切槽等加工功能；配上高精度回转工作台、直角铣头等功能附件，可实现五面加工；是冶金、能源、电力、矿山、工程机械、国防工业、造船等行业大型零件加工的理想设备。 该系列产品主轴采用高精度滚动轴承支撑。进给传动齿条配有双齿轮消隙机构或滚珠丝杆螺母副传动。液压系统在床身外侧铸造接油槽，油液可循环使用。机床具有完全自诊断等功能，操作灵活方便，经济型数控为高性价比产品。
该系列产品可根据用户要求配置各种角铣头、专用铣头、平旋盘等特殊订货附件。

主要技术参数：main specifications:

型号 model 项目 item		tkj6913	tk6913
镗轴直径 mm	diameter of boring spindle mm	130	130
镗轴端部直径 mm	diameter of boring spindle end mm	221.44	221.44
主轴锥孔	spindle taper	公制80 #／iso50	iso 50
主轴转速 r/min	rotary speed of spindle r/min	3-700	2-800
主电机功率 kw	main motor kw	22	30
主轴最大扭矩 n.m	max. torque of spindle n.m	3500	3500
滑枕端面尺寸 mm	ram section size mm	350×420	350×420

立柱横向行程 (x) mm (可按每2米递增)	horizontal travel of column (x) mm (can be extended per 2 meter)	4000	4000
主轴箱垂直行程 (y) mm	vertical travel of spindle box (y) mm	2000/2500/3000	2000/2500/3000
镗轴行程 (z) mm	travel of boring spindle (z) mm	700	700
滑枕行程 (w) mm	travel of ram (w) mm	700	700
进给速度范围 mm/min x y z w	range of feed speed mm/min x y z w	4-3000 2-3000 1-2000 1-2000	4-3000 2-3000 1-2000 1-2000
数控系统	cnc system	发格8055 fagor 8055	西门子802d siemens 802d
刀库容量 pc.	capacity of a.c.t. system pc.	--------	---------
机床重量 t	machine weight t	38/40/42	38/40/42

价 格

90万
95万 130万

本产品的类型是单柱式坐标镗床，品牌是亨利特，型号是T6913，重量是50000（kg），主电机功率是30（kw），最大镗孔直径是1000（mm），最大钻孔直径是130（mm），主轴转速范围是2-800（rpm），控制形式是数控，适用行业是通用，布局形式是立式，安装形式是落地式，适用范围是通用，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是