

XQ2010系列龙门铣床，质量好，售后保证！

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | XQ2010系列龙门铣床，质量好，售后保证！ |
| 公司名称 | 滕州市众成机床厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型: 品牌:众成机床 型号:XQ2010 |
| 公司地址 | 滕州市北辛侯荆沟村西头 |
| 联系电话 | 13793725758 |

产品详情

该机床具有以下特点:

- 、床身经回火处理，有良好的刚性，导轨经精密导轨磨床细磨。
- 、拖板经磨床细磨后还经人工铲刮，实现与床身导轨的良好黏合。

xq2010-1型龙门铣床主要技术参数

加工工件最大尺寸（长×宽×高）：1600×840×600（mm）

龙门开档距离：850mm

t型槽（数量/宽度）：4/22（个/mm） t型槽间距：150mm

工作台工进速度：9级：18；27；40.5；60；90；132；200；300；450

工作台快进速度：3000mm/min

工作台驱动电机功率：1.5kw或1.1kw 940转1分或910转1分

铣头电机功率：4kw

铣头转速：106、173、236、298、386、664（6级）rev/min

铣头主轴箱行程：300mm

铣头回转角度：360（度）

铣头工进速度：31、51、88、135、180、390、500、780（8级）mm/min

推荐铣刀盘最大直径：200 mm (加工铸铁)，160 mm (铣钢件)，

铣头主轴头部尺寸mm：锥度7:24，no:50，孔大端直径69.85，长102，外径128.57

横梁升降行程：600mm

横梁升降速度：300mm/min

主轴箱可转位角度:垂直头时38度,水平头时+38度-15度

工作精度:平面度0.03/500 表面粗糙度3:2-6.3(微米)

加工工件最大重量：3t

总功率：23(配齐全部部件时)kw，

电源：3相380v，50hz

外形尺寸（长×宽×高）：4500×2300×1900mm

注：1.工作台系统采用了jht ii型机械滑台床身长度有3000，4000，5000，6000

2.工作台纵向行程长度，取决于床身长度。jht ii型机械滑台床身长度有3000，4000，5000，6000四种。因此用户要求时，工作台面积还可以有660*3500，行程3500。

本产品的类型是龙门铣床，品牌是众成机床，型号是XQ2010，重量是4500（kg），主电机功率是7.24（kw），主轴转速范围是106-664（rpm），工作台尺寸是1600*660（mm），主轴锥孔锥度是7.24，控制形式是机械，布局形式是立式，作用对象是五金，作用对象材质是金属，适用范围是通用，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是否，售后服务是一年保修