

# 开式转塔冲床 青岛 特惠

产品名称	开式转塔冲床 青岛 特惠
公司名称	青岛盟林德机械有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:恒新建德 动力类型:联合传动
公司地址	青岛经济技术开发区茂山路687号2077室
联系电话	13863918202 13969699379

## 产品详情

### 开式转塔冲床

#### 产品性能

采用一体化液晶工作站控制，单独控制柜与床身分体设计；系统集成国内通用编程软件功能，autocad图形自动转换代码；转塔采用球墨铸铁厚转塔轮盘，长导向模具、对中性好、装卸更换快捷方便；采用进口气动摩擦离合器控制器，安全双联阀控制，工作稳定，性能可靠；有超吨位保险装置、报警保护；采用进口减速机配合进口伺服驱动，精度高，保证气缸定位的准确性；采用进口品牌电器元件，稳定可靠；配置全自动集中润滑装置，自动回油，定时定量自动循环润滑；采用优质弹性毛刷与万向球混合工作台，减少板材摩擦，拖料平稳；采用全浮动气动夹钳，可与板料上下一起浮动，避免板材变形；燕尾式溜板方便夹钳移动。

#### 产品展示

#### 主要配件

## 工位分布表

类型	模具尺寸	6工位	8工位	12工位	16工位	18工位	18工位
a	1.5 12.7	4	4	6	8	8	9
b	12.7 31.8	2	2	4	4	6	6
c	31.8 50.8	—	2	2	2	2	2
d	50.8 88.9	—	—	—	2	2	1

## 参数规格表

名称	单位	qh-ks6	qh-ks8	qh-ks12	qh-ks18
加工板材尺寸	mm	1250*2500	1250*2500	1250*2500	1250*2500
加工精度	mm	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1
模位数	个	6	8	12	18
控制轴数	—	3(xyz)	3(xyz)	3(xyz)	3(xyz)
空气压力	mpa	0.55	0.55	0.55	0.55
床身结构	—	c型	c型	c型	c型
一次冲孔最大直径	mm	31.8	50.8	50.8	50.8
最高冲孔频率	cpm	220	220	220	220
板材最大移动速度	m/min	60	60	60	60
转盘转速	rpm	30	30	30	30
公称力	kn	250-400	250-400	250-400	250-400
外形尺寸	长(mm)	5000	5000	5000	5000
外形尺寸	宽(mm)	3500	3500	3500	3500
外形尺寸	高(mm)	2400	2400	2400	2400

## 售后服务

青岛盟林德—专业供应开式转塔冲床 电话13863918202

本产品的类型是转塔冲床，品牌是恒新建德，动力类型是联合传动，型号是QH-KS，主电机功率是5.5（kw），公称压力是250（kn），喉口深度是1250（mm），滑块行程是70（mm），控制形式是数控，模柄孔尺寸是40-70（mm\*mm），布局形式是卧式，适用范围是通用，适用行业是通用，行程次数是220，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机质保一年，终身维护，产品性能是性能稳定，定位精准，操作简单