

山东神威滚齿机Y3150

产品名称	山东神威滚齿机Y3150
公司名称	滕州市神威锻压设备厂
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:神威 型号:Y3150
公司地址	滕州市洪绪镇前洪绪村
联系电话	5911859

产品详情

特点【电话：18366699986、15666718289、周经理】（1）适用于成批，小批及单件生产圆柱斜齿轮和蜗轮，尚可滚切一定参数范围的花键轴。（2）调整方便，具有自动停车机构（3）具有可靠的安全装置以及自动润滑滚齿机(gear hobbing machine)是齿轮加工机床中应用最广泛的一种机床，在滚齿机上可切削直齿、斜齿圆柱齿轮，还可加工蜗轮、链轮等。用滚刀按展成法加工直齿、斜齿和人字齿圆柱齿轮以及蜗轮的齿轮加工机床。这种机床使用特制的滚刀时也能加工花键和链轮等各种特殊齿形的工件。优点：1、结构匀称，布局合理；2、选用优质。

材料，精心制作；3、可用顺铣或逆铣方法加工齿轮；4、尽量减少机床热源；5、冷却油供应充分；6、操作方便，维护简单；7、价格低廉。

参数：

1. 机床主要性能及用途

y3150普通滚齿机，采用齿轮滚刀以展成法滚切圆柱直齿轮、斜齿轮及花键等。适于单件、小批或成批生产齿轮加工。主要电气、液压元件采用国内知名厂家品牌产品。在床身、立柱等主要关键铸件采用双层壁，高筋板结构，其结构紧凑，动静刚度强、精度高。机床采用工作区半密封防护罩，不漏油，消除滚齿时渗、漏油对生产环境的污染，可根据用户的要求选配部分特殊的功能部件。机床刚性强，工作精度稳定，操作方便。机床可按顺铣或逆铣方式工作。机床带有自动停机机构、安全装置和自动润滑系统，按《滚齿机精度检验》gb/t8064-1998标准。根据加工齿轮模数大、小，可以一次或多次进给，其精加工精度可达到gb/t10095-2001《渐开线圆柱齿轮精度》的7级精度。

型号	y3150
最大切削模数	5mm(钢材)/6mm(铸铁)
加工直齿圆柱齿轮最大直径	350mm(有外支架)600mm(无外支架)
加工圆柱螺旋齿轮最大直径	370mm(当螺旋角为30度时)

	250mm(当螺旋角为45度时)
滚刀的最大垂直行程长度	260mm
最大滚切长度	240mm
滚刀心轴至工作台中心线的距离	最大320mm 最小25mm
工作台面至滚刀心轴中心线的最小距离	170mm
滚刀可换心轴直径	22 27 32 mm
滚刀最大直径	120mm
工作台孔直径	60mm
工作台心轴直径	30mm
滚刀主轴转速	级数8 范围50-275转/分
工件每转滚刀垂直进给量	0.24-4.25mm/转
主电机功率	3kw 1430转/分
泵电机功率	0.125kw 2790转/分
机床重量(带附件)	2600kg

本产品的类型是滚齿机，品牌是神威，型号是Y3150，主电机功率是3（kw），重量是2600（kg），最大加工模数是6，加工直径范围是500（mm），加工精度等级是7，加工齿轮类型是直齿,斜齿，最大加工齿数是216，控制形式是人工，布局形式是立式，动力类型是电动，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是否，售后服务是一年