

南通铣床//X53 XJK5040数控特价现货供应//立式升降台铣床

产品名称	南通铣床//X53 XJK5040数控特价现货供应//立式升降台铣床
公司名称	南通钜拓数控机械有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:南通 型号:XJK5040
公司地址	江苏南通市城港路188号
联系电话	18862955806

产品详情

立式铣床xjk5040是一种数控立式升降台铣床，它适应于用各种立式铣刀、角度铣刀来铣削平面、斜面、沟槽、齿轮等，装上分度头后能铣切螺旋面，可以铣切直齿齿轮和绞刀等零件。本机床还可以装上圆工作台，用以铣切凸轮和弧形槽。机床工作台三个运动方向均有自动进给及快速移动，并安装有撞块以控制行程。本机床操纵方便，性能可靠，性价比高。

机床本身具有足够的刚性，能承载重负荷的切削工作。机床具有足够的功率和很广的变速方位，能充分发挥刀具的效能，并能使用硬质合金刀具进行高速切削。主轴变速有冲动装置，便于变速。机床的重要传动零件均采用合金钢制成，容易磨损的部分均用耐磨材料制成，机床导轨之间相对移动部分采用贴塑处理，这些都保证机床有足够长的使用寿命。

	项目名称 working table	单位 unit	参数 spectification	
工作台 working table	工作面积(宽 × 长)	mm	400 × 1700	400x2000
	最大承载重量	kg	800	750
	t型槽数目		3	3
	t型槽宽度	mm	18	18
	t型槽间距	mm	90	90
行程 travels	工作台最大纵向行程	mm	900	1200
	工作台最大横向行程	mm	315	315
	工作台最大升降行程	mm	385	385
工作台精度 accuracy	工作台定位精度	mm	0.035	0.045

of worktable	工作台重复定位精度	mm	0.025	0.035
主轴 spindle	主轴锥度		7:24(iso no.50)	7:24(iso no.50)
	主轴孔径	mm	29	29
	主轴轴向移动距离	mm	85	85
	立铣头最大角度	deg	± 45 °	± 45 °
	主轴端面到工作台的距离最小/最大	mm	30/500	30/500
	床身垂直导轨到主轴中心线距离	mm	450	450
	主轴转速级数	级	18	18
	主轴转速范围	r/min	30-1500	30-1500
	进给 feedrates	x轴进给量范围	mm/min	6-3500
y轴进给量范围		mm/min	6-3500	6-3500
z轴进给量范围		mm/min	6-1800	6-1800
电动机 motor	电源总容量	kva	25	25
	主电机功率	kw	11	11
	主电机转速	r/min	1450	1450
	纵向进给电机功率	kw	1.6	1.6
	横向进给电机功率	kw	1.6	1.6
	垂直进给电机功率	kw	4.5	4.5
	冷却泵电机功率	kw	0.125	0.125
	冷却泵速出流量	l/min	18	18
其他 others	电源要求		380v ± 10% , 50hz ± 1hz	380v ± 10% , 50hz ± 1hz
	机床外形尺寸(长 × 宽 × 高)	mm	2600x2600x2400	2600x2600x2400
	机床重量	kg	4250	4250
	控制柜尺寸(长 × 宽 × 高)	mm	450x420x1200	450x420x1200
	操纵箱尺寸(长 × 宽 × 高)	mm	450x420x280	450x420x280
	操纵箱重量	kg	30	30

本产品的类型是升降台铣床，品牌是南通，型号是XJK5040，重量是4250（kg），主电机功率是11（kw），主轴转速范围是30-1500（rpm），工作台尺寸是400*1700/2000（mm），T型槽数目是3，控制形式是数控，布局形式是立式，作用对象是五金，作用对象材质是金属，适用范围是通用，适用行业是通用，产

品类型是全新，是否库存是是，售后服务是保修一年