

# 台湾建德磨床大丰磨床 旺馨磨床 高宝磨床深圳总代理

产品名称	台湾建德磨床大丰磨床 旺馨磨床 高宝磨床深圳总代理
公司名称	扬州市力达锻压机床有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:进口 重量:850 ( kg )
公司地址	扬州市施桥镇 ( 扬州市运河锻压机床有限公司厂区内 )
联系电话	86 0755 28016780 13952579640

## 产品详情

规格	单位	kgs-618m/618h
能力	工作台工作面积	mm
	左右最大移动量	mm
	前后最大移动量	mm
	工作台面至主轴中心最大距离	mm
	工作台最大承受重量	kgs
工作台	工作台t型槽	mm × n
	工作台速度	m/min
	前后手轮进刀 ( 1格/1圈 )	mm
	前后自动进给	mm
	前后快速移动 ( 50hz/60hz )	mm/min
砂轮	砂轮尺寸	mm
	主轴转速 ( 50hz/60hz )	r.p.m
上下结构	上下手轮进刀 (1格/1回转)	mm
	自动进给量	mm
	上下快速移动量	mm/min
马达	主轴马达	hxp
	上下驱动马达	hxp
	油压马达	hxp
	吸尘马达	hxp
	冲水马达	hxp

尺寸	前后驱动马达	hxp	/
	机器高度	mm	1995
	占地面积	mm	1800 × 1200
	净重	kgs	700
	毛重	kgs	850

机型: m手动型, h左右自动型

规格 单位 kgs-200/200s kgs-618/618h kgs能力 工作台工作面积 mm 410 × 160 460 × 150 460 × 200左右最大移动量 mm 540前后最大移动量 mm 225 180 280工作台面至主轴中心最大距离 mm 445 395 470工作台最大承受重量 kgs 1000  
工作台t型槽 mm × n 14 × 1 14 × 1 14 × 1工作台速度 m/min / 3-25 5-23前后手轮进刀 1格 mm 0.02 0.01 0.021圈 / min 10  
4前后自动进给 mm ///前后快速移动 50hz mm ///60hz mm ///砂轮 砂轮尺寸 mm 205 × 6 ~ 20 × 31.75 180 × 6 ~ 18 × 31.75  
205 × 6 ~ 20 × 31.75主轴转速 50hz r.p.m 2850 2850 285060hz r.p.m 3360 3360 3360上下结构 上下手轮进刀 1格  
0.011回转 mm 2 1 2自动进给量 mm ///上下快速移动量 m/min ///马达 主轴马达 hxp 2 × 2 2 × 2 2 × 2上下驱动马达 hxp 1 × 1 1 × 1  
/油压马达 hxp / 1 × 4 1 × 4吸尘马达 hxp 3/4 × 2 3/4 × 2 3/4 × 2冲水马达 hxp 1/8 × 2 1/8 × 2 1/8 × 2前后驱动马达 hxp 1 × 1 1 × 1  
机器高度 mm 1645 1650-1995 1775占地面积 mm 1610 × 1120 1800 × 1200 1800 × 1400净重 kgs 630 700 1300毛重 kgs 850 950 1450

象征性价格仅供参考，不做实际交易。请客户购买前与我们联系

本公司为一般纳税人企业，可开17%增值税发票，欢迎各界朋友来电咨询，主营大连机床集团（深圳总代理）三环、广州珠江、广东南方、宝鸡、云南及星火车床，高宝、阿一、铁努巴、捷甬达、北一、齐二、三时、旺馨、高宝、阿一、嘉野、桂北、杭州、云南磨床。武汉工具磨。西湖、双龙、中捷、汉铁钻床、摇臂钻床、上海、苏三光线切割、盛嘉、盛鸿、优速特、倍速特火花机，o k u m a加工中心，上海二锻、扬州新亚、德高冲床等及各类机床配件附件我公司为陕西秦川格兰德磨床有限公司外圆磨床广东区总代理我公司为大连机床厂深圳唯一指定代理总经销商。负责销售大连普通车床，大连马鞍车床，大连经济型数控车床，大连加工中心，大连数控铣床，大连机床厂立车等大连机床厂的全套产品我公司为上海二锻在深圳的总代理上海二锻凹凸牌（含扬州及丹阳沃得精机）j23系列开式可倾压力机，上海二锻凹凸牌（含扬州及丹阳沃得精机）固定台压力机，上海二锻凹凸牌（含扬州及丹阳沃得精机）jb21系列开式固定台压力机，上海二锻凹凸牌（含扬州及丹阳沃得精机）jh23系列高性能开式可倾压力机，上海二锻凹凸牌（含扬州及丹阳沃得精机）j21系列开式固定台压力机，上海二锻凹凸牌（含扬州及丹阳沃得精机）j21s系列开式深喉口固定台压力机，上海二锻凹凸牌（含扬州及丹阳沃得精机）快速压力机，上海二锻凹凸牌（含扬州及丹阳沃得精机）j31系列闭式单点压力机。

## 企业实景展示

本产品的类型是平面磨床，品牌是进口，重量是850（kg），主电机功率是1.5（kw），外形尺寸是1995\*1800\*1200（mm），加工精度是精密，砂轮转速是2580（rpm），最大磨削尺寸是400\*150（mm），控制形式是人工，适用范围是通用，适用行业是通用，布局形式是卧式，安装形式是落地式，作用对象是五金，产品类型是全新，是否库存是是，型号是KGS-618M/H