

MY820液压平面磨床 MY820 液压平面磨床 平面磨床 通用磨床

产品名称	MY820液压平面磨床 MY820 液压平面磨床 平面磨床 通用磨床
公司名称	上海本赫实业有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:铁驹 重量:0.79 (kg)
公司地址	嘉定区华亭镇浏翔公路6899号6号楼311室
联系电话	13641893158

产品详情

【说明】1、机床结构合理，刚性好，外型美观，操作方便。2、工作台横向运动采用液压传动，前后电动装置按客户要求选装。3、主轴轴承采用p4级精密滚动轴承。4、机床主轴采用迷宫密封，防水防尘性能好。5、可磨削各种平面和复杂成型面，适用于不需机动进刀的磨削加工，可根据用户需要配有永磁吸盘或电磁吸盘。

技术规格	单位	my820	mys820
工作台纵向移动量	mm	530	530
工作台横向移动量	mm	220	220
工作台面至主轴中心最大距离	mm	450	450
工作台滑道		双v轨	双v轨
工作台最大承受量	kg	200	200
工作台台面尺寸(长×宽)	mm	480×220	480×220
工作台t型槽	mm×n	14×1	14×1
工作台速度	m/min	23-mar	23-mar
前后手轮进刀量	mm	0.02/格 2.5/圈	0.02/格 2.5/圈
上下手轮进刀量	mm	0.01/格 1.25/圈	0.01/格 1.25/圈
砂轮尺寸(外径×宽度×内径)	mm	200×20×31.75	200×20×31.75
主轴转速	rpm	2850	2850
50hz 调频电机		0-6000	30-6000
电机总功率	kw	2.64	2.64

磨头电机功率	kw	1.1	1.1
加工表面对基面的平行度	mm	00:00.0	00:00.0
表面粗糙度	μ m	ra0.32	ra0.32
主轴马达	kw	1.5	1.5
工作压力	mpa	3	3
最大流量	l/min	18	18
油箱容量	l	80	80
冷却泵	kw	0.4	0.4
数显系统最小显值	mm		0.001-0.005
机床外形尺寸(长×宽×高)	mm	1680×1140×1760	1680×1140×1760
包装箱尺寸(长×宽×高)	mm	1140×1250×1960	1140×1250×1960
毛重、净重	t	0.85、0.75	0.89、0.79

本产品的类型是平面磨床，品牌是铁驹，重量是0.79（kg），主电机功率是2.64（kw），外形尺寸是1680×1140×1760（mm），控制形式是人工，适用范围是通用，适用行业是通用，布局形式是立式，安装形式是落地式，产品类型是全新，是否库存是是，型号是MY820、MYS820，是否提供加工定制是是