

北京外圆磨床、东莞外圆磨、深圳外圆磨、惠州外圆磨、珠海外圆磨

产品名称	北京外圆磨床、东莞外圆磨、深圳外圆磨、惠州外圆磨、珠海外圆磨
公司名称	东莞市盈枫模具有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:北京二机、广宇大诚、东莞盈枫 重量:3000 (kg)
公司地址	东莞市万江区新城社区理想0769家园四期北区17座11
联系电话	15899611670 13825766404

产品详情

m1420e/mb1420e/m1432e/mb1432e普通外圆磨床的详细资料：

机床性能结构特点

* 机床液压驱动采用螺杆泵，运行平稳，噪音低。

* 砂轮架采用套筒式整体瓦动压轴承主轴系，回转精度高，刚性好。

* 进给导轨使用贴塑导轨，提高了慢速运行平稳性及抗振性。

* 机床加工精度高，整体布局合理，造型美观，操作手柄集中、形象、操作简便、安全。

* mb

型（半自动型）可用定程或自动测量仪控制进行半自动切入磨或纵磨，用来加工小批量或成批零件。

* mb 型（半自动型）各种磨削功能和加工循环中的动作顺序均由工业可编程控制器（plc）进行控制。

机床规格参数

规格		单位	m1420emb1420e			m1432em	
			× 500	× 750	× 1000	× 500	× 750
中心高		mm	125			18	
顶尖距		mm	520	765	1050	520	765
最大工件回转直径		mm	240			35	
最大磨削长度		mm	500	750	1000	500	750
外圆磨削范围		mm	8 ~ 200			15 ~	
内圆磨削范围		mm	13 ~ 80			16 ~	
内孔最大磨削深度		mm	60			12	
顶尖间最大工件重量		kg	50			50	
砂轮	尺寸（外径×宽×内径）		400×（32~50）×203			400×（32~50）×203	
	最大线速度	m/sec	35			35	
工作台回转角度	顺时针		3°			3°	
	逆时针		9°	8°	7°	9°	8°
主轴锥孔莫氏圆锥号	头架		莫氏4#莫氏4#			莫氏4#莫氏4#	
	尾架						
机床电机总功率		kw	6.6			6.6	
机床净重		kg	2500	3000	3500	2500	3000
机床毛重		kg	3100	3600	4100	3100	3600
机床外包装箱尺寸	长	mm	2750	2870	3700	2750	2870
	宽	mm	2000			2000	
	高	mm	2100			2100	

主要附件表

序号	名称	代号	备注
1	平衡心轴	b-jt067	
2	砂轮平衡架	b-jt066	
3	三爪卡盘	jt030a	只在万能型机床上提供
4	内圆磨具	jt055	只在万能型机床上提供
5	砂轮法兰盘	mot.8b	

6	冷却水箱	20lt005a/b	可选配磁性分离器
7	座式砂轮修整器	jt040	

特殊附件表

序号	名称	代号	备注
1	闭口中心架	jt023	
2	开口中心架	jt024	
3	四爪卡盘	jt069	
4	自动测量仪		适用于半自动机床

本产品的类型是外圆磨床，品牌是北京二机、广宇大诚、东莞盈枫，重量是3000（kg），加工精度是普通精度，最大磨削尺寸是200（mm），控制形式是人工，适用范围是通用，适用行业是通用，布局形式是卧式，安装形式是落地式，作用对象是五金，产品类型是全新，是否库存是否，型号是M1420E/500，售后服务是一年质量保修