

# 厚街电脑锣加工 塘厦CNC加工中心 深圳康钺数控KMC-L850

产品名称	厚街电脑锣加工 塘厦CNC加工中心 深圳康钺数控KMC-L850
公司名称	深圳市康钺机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:康钺数控 型号:KMC-L850
公司地址	深圳市光明新区公明镇蒋石社区金谷动力科技园
联系电话	0755-88828308 13312951662

## 产品详情

此价格不为最终销售价格，详情请咨询客服

陈小姐13312951662/0755-27548944/qq:349268298

公司网站：<http://www.szkgcheng.com/home.html>

机床数据	单位	kmc-l850
工作台面尺寸	mm	1000*500
x轴行程	mm	800
y轴行程	mm	500
z轴行程	mm	500
主轴中心至立柱导轨距离	mm	560
主轴端面至工作台面距离	mm	110-610
工作台t型槽（数目-尺寸*间距）	mm	5-18*90
主轴锥形（型号/安装尺寸）	mm	bt40/ 150
主轴转速（rpm）	rpm	8000/10000
x.y.z轴滚珠丝杆规格	mm	4010
x轴线规格		msa35la
y轴线规格		msa45la
z轴线规格		滑动导轨
x.y.z电机连接方式		直联
电机参数（主电机/kw.x/kw.y/kw.z/kw）		7.5、1.8、1.8、1.8
工作台承重	kg	600kg

控制系统（可选配）		fanuc oi mate-md
x.y.z轴快速移动（与系统有关）	m/min	30, 30, 16
切削进给速率	mm/min	10000
定位精度	mm	jis ± 0.005/300
重复定位精度	mm	jis ± 0.003/300
气压	kgf/cm <sup>2</sup>	6
刀库（选装）		16/20/24
机床重量	t	6

本产品的类型是立式加工中心，品牌是康铨数控，型号是KMC-L850，重量是6000（kg），主电机功率是7.5（kw），界面语言是中文，主轴转速范围是8000（rpm），定位精度是0.005，刀具数量是24，三轴行程(X\*Y\*Z)是800\*500\*500，T型槽尺寸(宽\*数量)是18\*5，动力类型是机械传动，布局形式是立式，作用对象是五金，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机保修一年