

# 高速切管机 优质金属切管机 立式切管机 全网

产品名称	高速切管机 优质金属切管机 立式切管机 全网
公司名称	惠阳区新圩金钢机械设备厂
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:金钢 型号:XM-360SSS
公司地址	中国 广东 惠州市 惠阳区 广东省惠州市惠阳区新圩镇红卫管理区
联系电话	86 0752 3530693 13829995336

## 产品详情

### xm-360sss全自动切管机技术参数

液压力调整在15-60kg/cm<sup>2</sup>。

锯台进刀油缸缸径为 80mm，最大行程为400mm。

锯台前夹料缸缸径为 80mm，最大行程为25mm。

左右夹料缸缸径为 80mm，最大行程为25mm。

送料长度油缸缸径为 40mm，最大行程为700mm。

可三次循环送料。

锯片转速每分钟(低速60转，高速120转)。

锯管速度要参考管的硬度及管径大小，通常20秒为一个回程。

切管机头可左右偏摆45°角。

液压部件:

液压站即液压系统，是本机的重要动力源，顶杆的上下和左右行走均由液压控制和推动。

我厂生产的自动圆锯切管机、油泵、电机配用曾有两种型号：

a.国产油泵电机

油泵型号 yb-a16b-fl 压力70kg/cm<sup>2</sup>

电动机 yb112m-6 功率2.2kw 电压380v

b.进口油泵、电机(台产)

油泵型号 vp-30-f/a2 压力70kg/cm<sup>2</sup>

电动机 4极 2hp 1.5kw 电压380v

油路板上配用电磁阀swh-g02-02-10，四组和调节阀mrv-02p。

配用3/8英寸高压油胶管1米长4条，其余0.8米长8条和油缸5个。

锯片冷却液配用三相电泵:型号ab12;转速2800转/分;电压380v;功率40w。

锯台配用电动机型号y100l-6;功率1.5kw;转速940转/分;电压380v。

本产品的类型是圆锯床，品牌是金钢，型号是XM-360SSS，主电机功率是1.5（kw），重量是1400（kg），外形尺寸是2950\*1550\*2100（mm），最大锯削直径是200（mm），切割缝宽度是10（mm），控制形式是数控，布局形式是立式，安装形式是落地式，适用行业是金属管类，适用范围是通用，作用对象是五金，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，产品单价是300000，是否提供加工定制是是