

# 台湾北平PP-60N刀具磨床 高精刀具磨床

产品名称	台湾北平PP-60N刀具磨床 高精刀具磨床
公司名称	拉威尔（北京）科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:拉威尔 重量:300 ( kg )
公司地址	北京市海淀区清河安宁庄东路18号2号办公楼305
联系电话	13381222804

## 产品详情

---

---

【温馨提示】 产品图片、说明以及价格仅供参考，详情还请来电或旺旺咨询

厂家直销 1年保修 可按要求定做 库存充足 包邮 可开17个点的发票

### 台湾北平pp-60n刀具磨床 性能介绍

台湾北平精密企业有限公司生产的pp-60n刀具磨床 可以修磨钻头、中心钻、nc钻头、阶梯钻、直槽丝锥、螺旋丝锥、倒角刀、端铣刀前端和园棒等刀具。该机床采用精密的滚动导轨工作台，使工作台运动平稳，摩擦力小；砂轮电机可作上下160毫米的运动，主轴同时装有蝶形砂轮和平面砂轮各一片，因此可以增强磨削功能和机械运动范围。如钻头铲背和横刃修磨可一次装卡完成；丝锥切削锥和丝锥槽的修磨也可以一次完成，免除了砂轮的拆换时间。机床工作头采用精密六爪夹头，一次装卡即可修磨两面铲背，修磨后的两个铲背面形状、角度和长短完全一致，保证了钻头的准确度。砂轮修整器直接装卡在机床上，可以对砂轮进行在线修整。另外，该机床配备水冷却装置,对修磨中的钻头进行冷却，保证钻头修磨后不退火；配备自动修磨电机装置，实现自动修磨，节省了人工，提高了生产效率。

### 主要技术参数:

I 纵向工作台移动距离: 160mm

I 横向工作台移动距离: 180mm

I 砂轮轴的垂直调整范围: 160mm

I 砂轮头旋转角度: 360°

I 钻头钻尖角: 40°—180°

I 砂轮转速: 3,600 转/分

I 马达: 1/2 hp, 110v/220v/380v

I 净重/毛重: 280公斤/300公斤

I 装箱体积 (长 x 宽 x 高): 1000毫米x 950毫米x 1530毫米

产品特点:

I 设置简单、操作容易

I 磨削快速, 精度高

I 获得ce证书

一)、 技术指标

- 1, 钻头范围: 5-60mm直柄钻头、带锥柄的钻头。
- 2, 钻头前角范围: 40° -180° 钻头的前角在以上范围内可任意调节。
- 3, 钻头后角范围: 0° -18° , 钻头的铲背后角在以上范围内可任意调节。
- 4, 可修磨工具范围: 钻头、丝锥、平面铰刀等。
- 5, 砂轮进给安全, 可以对磨削过程进行观察和调整。
- 6, 装卡钻头的工作头可自动回转。

二), 主要附件配置

- 1, 采用精密的六爪自动定心夹头, 有效的装卡范围是: 3-60mm。
- 2, 提供可修磨hss钻头的平面砂轮、碟形砂轮各一个, 材料为刚玉砂轮。
- 3, 提供了砂轮法兰及配重块。
- 4, 提供了可修平面和角度的砂轮修正器一个。
- 5, 提供莫氏套筒。
- 6, 提供了阶梯钻用凸轮。
- 7, 提供了3槽倒角刀、螺丝攻用凸轮。

8, 提供了4槽倒角刀、螺丝攻及导钻用凸轮。

9, 提供了ac马达。

10, 提供了机床操作的工具清单。

本产品的类型是刀具磨床，品牌是拉威尔，重量是300（kg），主电机功率是2.5（kw），外形尺寸是1000\*950\*1530（mm），加工精度是精密，砂轮转速是3600（rpm），最大磨削尺寸是160（mm），控制形式是数控，适用范围是通用，适用行业是通用，布局形式是立式，安装形式是落地式，作用对象是刀具，产品类型是全新，是否库存是是，型号是PP-60N，售后服务是整机一年保修