

## 卧式加工中心机,台湾卧式加工中心,

产品名称	卧式加工中心机,台湾卧式加工中心,
公司名称	浙江纳迪克数控设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:纳迪克 型号:TOM-W1165
公司地址	平湖市新埭镇政府办公楼513室
联系电话	86 0573 89172338

## 产品详情

规格	单位	mcv-l1165
工作台		
工作台尺寸	mm	1200 × 610
t型槽		5 × 18 × 100
最大负荷	kg	1000
行程		
三轴行程	mm	1100/650/650
主轴鼻端至工作台面	mm	120-720
主轴中心至立柱表面	mm	750
主轴		
主轴规格 ( 型号/安装直径 )	mm	bt40
主轴功率	kw	7.5/11 ( 30min )
主轴转速	rpm	8000
主轴传动方式		皮带传动
进给系统		
x/y/z快速移动	m/min	30/30/18
三轴切削进给速度	m/min	8
三轴电机功率	kw	2.5
滑轨结构		xy线轨z硬轨
精度		
定位精度	mm	± 0.006/500

重复定位精度	mm	0.006
自动换刀系统（数控铣无此项）		
标准刀具数量	把	斗笠式20/圆盘式24
最大刀具最大直径/长度	mm	80/300
刀具交换方式		气动
刀具夹紧与放松		自动（四瓣爪、夹紧、气动油缸）
平均换刀时间	s	斗笠式6-8/圆盘式3-4
机器规格		
空气压力	kg/cm <sup>2</sup>	6
电源需求	kva	25
外型尺寸	mm	2700 × 3000 × 2800
机器重量	kg	9000
控制器		fanuc

企业网址：<http://www.nadike.com>

本产品的类型是卧式加工中心，品牌是纳迪克，型号是TOM-W1165，重量是9000（kg），主电机功率是11（kw），界面语言是中文，主轴转速范围是8000（rpm），定位精度是±0.006/500，刀具数量是20，三轴行程(X\*Y\*Z)是1100/650/650，T型槽尺寸(宽\*数量)是5 × 18 × 100，动力类型是气动，布局形式是卧式，作用对象是木材，适用行业是轻工，产品类型是全新，是否库存是否，是否提供加工定制是是