

台湾东刚V7i钻攻加工机

产品名称	台湾东刚V7i钻攻加工机
公司名称	深圳市智博机械有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:东刚 型号:V7i
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道环观南路72-1创客大厦11楼1115
联系电话	13501586477 13699792006

产品详情

规格表\ 机型

行程	x 軸 行程 y 軸 行程 z 軸 行程 主軸端面至工作台距離 主軸中心至滑道面距離 x.y.z 滾珠螺桿 & 導程 x.y.z 線性滑軌	vt-7i 700mm (27.6") 450mm (17.7") 350mm (13.8") 120~ 470 mm (4.7~18.5") 540mm (21.2") x.y: \varnothing 32x16p z: \varnothing 32x20p hiwin/pmi hgh30
工作台	工作台尺寸 t型槽 (槽數*寬*間距)	850*420mm (33.5"*16.5") 3*14*100mm (3*0.55"*4")
主軸	最大荷重 刀具錐度 轉速 傳動方式	300kg (660 lb) bt-30 12000rpm 直結式 (direct type)
快速移動	x.y 軸快送 z 軸快送 x.y.z 最大切削進給速度	48 m/min (1.89"/min) 60m/min (2.36"/min) 10~10000mm
自動換刀系統	飛碟換刀機構(刀對刀換刀時間) 同動換刀機構 (刀對刀換刀時間)-選配 刀具刀柄規格 最大刀直徑*長度 最大刀具重量	16t/21t(1.4sec) 20t (op 16t) (0.6 sec) bt-30 \varnothing 80*200mm 3.5 kg
馬達三菱 / 發那科	主軸馬達 x.y 軸向馬達	5.5kw 1.0 /1.2kw

	z 軸向馬達	3.0 kw bs
	切銷水馬達	1/4 hp
	刀庫馬達	飛碟換刀 400 w
	排屑馬達	1/4 hp
機械精度	定位精度 (jis 標準)	± 0.005mm / 300mm
	重复精度 (jis 標準)	± 0.003mm
一般規格	機械重量 (約)	2.5 kg
	氣壓	6.5kg/cm ²
	總電源	15kva
	電壓	220v ± 10v / 380v ± 20v
	環境溫度	0~38 ° c
	濕度	85%

標準配件三菱 m70bbt 30前置刀庫 1選購配件主軸環噴主軸中心出水第主軸可選配bt30 直結式 (6t主軸冷卻系統高壓水槍及氣槍移 四軸刀長量測系統ce 12000/15000/24000 rpm)
動式脈波產生器主軸鬆口吹氣系統規格立柱加高100mm / 200mm自動 系統可選配三菱 m70a發那科oi-md
鋼性攻牙rs232介面cf 卡介面工作燈門變壓器圓盤式油水分離機油霧回mate
雙色指示燈自動斷電自動潤滑系統收器 刀庫可選配前置刀庫 bt30
電器箱熱交換器切削液系統沖屑裝 16t/21t伺服刀庫 bt30 16t/21t
置全閉式護罩地基墊塊及水準調整
螺絲工具箱

本产品的类型是万能加工中心，品牌是东刚，型号是V7i，重量是25000 (kg) ，主电机功率是5.5 (kw) ，界面语言是中文，主轴转速范围是12000 (rpm) ，定位精度是0.003，刀具数量是14，三轴行程(X*Y*Z)是48/48/60，T型槽尺寸(宽*数量)是3，动力类型是电动，布局形式是立式，作用对象是五金，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是