

龙门加工中心机 BMC-5224

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 龙门加工中心机 BMC-5224 |
| 公司名称 | 嘉兴市捷冠机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型: 品牌:MAX/美库司 型号:BMC-5524 |
| 公司地址 | 嘉兴市秀洲区洪业路1101号底层南边二间半 |
| 联系电话 | 86-57382031213 13967321489 |

产品详情

展图为：bmc-4224机型

1.立柱及横梁经回火处理及应力消除，确保最佳的结构稳定性2.整体机械结构采用pe及cad分析设计，保证优异的机械刚性及加工精度3.32刀臂式刀库4.超宽前门，工件装卸极方便5.本机使用行业：汽车成型模具，塑胶射出模具，机械零件加工，航天零件加工。

| 参数/机型 | | bmc-3224 | bmc-4224 | bmc-5224 | bmc-6224 | bmc-3224 |
|-------|---|---|---|---|--|---|
| 行程 | x,y,z轴 主轴鼻端至工 作台主轴中心 至立柱距离门 宽 | 3200x2400x920 (1100) mm200 ~ 1120mm (200 ~ 1300) 475mm 2400mm | 4200x2400x920 (1100) mm200 ~ 1120mm (200 ~ 1300) 475mm 2400mm | 5200x2400x920 (1100) mm200 ~ 1120mm (200 ~ 1300) 475mm 2400mm | 6 2 00x2400x92 0 (1100) mm20 0 ~ 1120mm (20 0 ~ 1300) 475m m2400mm | 3 2 00 20 (11 00 ~ 11 00 ~ 13 00 ~ 13 mm240 |
| 工作台 | 工作台面积最 大荷重t型槽 (槽数x宽x间距) | 3200x2100mm15 00kg10x22x200m m | 4200x2100mm17 00kg10x22x200m m | 5200x2100mm20 00kg10x22x200m m | 6200x2100mm22 00kg10x22x200m m | 3200x2 00kg12 00kg12 m |
| 主轴 | 刀具锥度转速 主轴马力轴向 马达马力 | bt-5050 ~ 6000rp m185kw(26选购)7/7/7kw | bt-5050 ~ 6000rp m26kw9/7/7kw | bt-5050 ~ 6000rp m26kw9/7/7kw | bt-5050 ~ 6000rp m26kw9/7/7kw | bt-5050 m18.5k)7/7/7k |
| 进给数度 | x,y,z轴快速最大 刀削进给数度 | 15/12/12m/min1 -6000m/min | 12/12/12m/min1 -6000m/min | 10/12/12m/min1 -6000m/min | 8/12/12m/min1- 6000m/min | 15/12/1 -6000m |
| 刀库 | 刀库容量刀具 | 16刀 (opt.40/60 | 16刀 (opt.40/60 | 16刀 (opt.40/60 | 16刀 (opt.40/60 | 16刀 (|

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|
| | 型式最大刀具直径最大刀具重量最大刀具长度刀对刀(换刀时间) |) bt-50127mm1 5kg300mm8秒 |) bt-50127mm1 5kg300mm8秒 |) bt-50127mm1 5kg300mm8秒 |) bt-50127mm1 5kg300mm8秒 |) bt-50127mm1 5kg300mm8秒 |
| 重量尺寸 | 机械重量(净重/毛重)耗电量(kva)占地面积(长x宽x高)所需气压装柜台数(建设) | 38000/40000kg50kva8470x5240x4600mm6kg/cm2以上2x40'hq | 42000/44000kg50kva10470x5240x4600mm6kg/cm2以上另通知 | 47000/49000kg50kva12470x5240x4600mm6kg/cm2以上另通知 | 51500/53500kg50kva14470x5240x4600mm6kg/cm2以上另通知 | 39500/46000kg50kva8470x5240x4600mm6kg/cm2以上另通知 |
| 参数/机型 | | bmc-5227 | bmc-6227 | bmc-3230 | bmc-4230 | bmc-5227 |
| 行程 | x,y,z轴主轴鼻端至工作台主轴中心至立柱距离门宽 | 5200x2700x920(1100)mm200~1120mm(200~1300)475mm2400mm | 6200x2700x920(1100)mm200~1120mm(200~1300)475mm2400mm | 3200x3000x920(1100)mm200~1120mm(200~1300)475mm2400mm | 4200x3000x920(1100)mm200~1120mm(200~1300)475mm2400mm | 5200x3000x920(1100)mm200~1120mm(200~1300)475mm2400mm |
| 工作台 | 工作台面积最大荷重t型槽(槽数x宽x间距) | 5200x2400mm2100kg12x22x200mm | 6200x2400mm2300kg12x22x200mm | 3200x2700mm1700kg12x22x200mm | 4200x2700mm1900kg12x22x200mm | 5200x2700mm2100kg12x22x200mm |
| 主轴 | 刀具锥度转速主轴马力轴向马达马力 | bt-5050~6000rpm26kw9/7/7kw | bt-5050~6000rpm26kw9/7/7kw | bt-5050~6000rpm26kw7/7/7kw | bt-5050~6000rpm26kw9/7/7kw | bt-5050~6000rpm26kw9/7/7kw |
| 进给数度 | x,y,z轴快速最大刀削进给数度 | 10/12/12m/min1-6000m/min | 8/12/12m/min1-6000m/min | 15/12/12m/min1-6000m/min | 12/12/12m/min1-6000m/min | 10/12/12m/min1-6000m/min |
| 刀库 | 刀库容量刀具型式最大刀具直径最大刀具重量最大刀具长度刀对刀(换刀时间) | 16刀(opt.40/60)bt-50127mm1 5kg300mm8秒 | 16刀(opt.40/60)bt-50127mm1 5kg300mm8秒 | 16刀(opt.40/60)bt-50127mm1 5kg300mm8秒 | 16刀(opt.40/60)bt-50127mm1 5kg300mm8秒 | 16刀(opt.40/60)bt-50127mm1 5kg300mm8秒 |
| 重量尺寸 | 机械重量(净重/毛重)耗电量(kva)占地面积(长x宽x高)所需气压装柜台数(建设) | 48500/50500kg50kva12470x5540x4600mm6kg/cm2以上另通知 | 53500/55500kg50kva14470x5540x4600mm6kg/cm2以上另通知 | 41000/43000kg50kva8470x5840x4600mm6kg/cm2以上另通知 | 45000/47000kg50kva10470x5840x4600mm6kg/cm2以上另通知 | 50000/52000kg50kva12470x5840x4600mm6kg/cm2以上另通知 |

标准附件

1、发那科控制器18i-mb2、自动润滑系统
3、三轴自动润滑油集油槽4、主轴与齿轮箱/温度控制5、主轴转速6000rpm(齿轮转动)6、双卷屑螺杆,链板式切屑输送机及集屑桶7、电器箱热交换器8、脚踏

14、x轴螺杆中空油冷15、分离式手枪16、日光工作灯17、刚性攻牙18、冷却系统与水箱19、工作结束指示及警示20、rs232c介面(10米)21、操作说明书22、机台清洁水塔23、空压介面24、油水分离机25

选择配件

1、皮带式主轴8000/10000尺3、刀长量测装置4、工件第4轴/第5轴旋转工作台6、主轴中心出水系统8、刀库40/60支刀库

式夹刀/松刀系统9、刀臂式自动换刀系统、工具箱26、工作梯子(5-6米机器适用)
(32把)10、全罩式防溅护罩11、切屑吹气
装置(m码)12、水平调整螺丝及垫块13、
双油压配重系统

本公司随时进行改进，因此将随时更改机械之设计规格尺寸及结构，本规格仅供参考。机械因选购配件的不同，其外观将与参考图片所有差异。

本产品的类型是万能加工中心，品牌是MAX/美库司，型号是BMC-5524，重量是49000 (kg)，主电机功率是26 (kw)，界面语言是英文，主轴转速范围是6000 (rpm)，刀具数量是32，三轴行程(X*Y*Z)是5200*2400*920，T型槽尺寸(宽*数量)是22*10，动力类型是电动，布局形式是立式，作用对象是五金，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是