

立式燃煤蒸汽 热水锅炉 质优价廉 河南豫东

产品名称	立式燃煤蒸汽 热水锅炉 质优价廉 河南豫东
公司名称	太康县豫东锅炉有限公司
价格	面议
规格参数	安装方式:快装锅炉 品牌:豫东
公司地址	太康县张集乡司庄北60米
联系电话	13939455602 15893666086

产品详情

立式燃煤蒸汽锅炉

产品简介：由封头、锅筒、炉胆顶、炉胆、弯水管等主要受压部件组成。锅炉炉排搁置在炉胆内u形下脚的上部，火焰直接冲刷炉胆和装在炉胆内的弯水管；立式蒸汽锅炉的结构特点是：炉胆内装有内弯水管，增加了辐射受热面积。但由于炉胆水冷程度较大，炉温相应降低因此，一般适于烧优质煤。如在炉内加砌耐火砖，保持炉膛较高温度也可烧较差煤种。水循环较好，凡被烟气冲刷的部位都有水冷却，整个结构弹性好。燃烧部分采用双层炉排燃烧室，升温、升压快，对未燃尽气体经过二次燃烧，起到燃烧充分，消烟、除尘的作用。锅炉炉体上部布置的弯水管为对流受热区，锅炉炉体下部布置的炉排管及炉胆为辐射受热区，锅炉炉体结构和烟气流程，布局合理，传热良好，该蒸汽锅炉设计合理，结构简单，操作、维修方便，占地面积小，基建投资少，是小型企事业单位生产用汽，取暖等较理想的设备。燃煤蒸汽锅炉性能特点：1、锅炉与旧式立式锅炉比较，受热面积大，升温升压快，耗煤少、热效率高，可节约煤25-30%。2、一炉多用，方便用户，该蒸汽锅炉生产蒸汽可用于食堂蒸饭、餐具消毒、浴池加热、生产用汽、局部房间采暖供热等。3、蒸汽锅炉采用自然通风，不需要鼓风机和引风机，无噪音。4、锅炉结构紧凑，安装、操作、维修方便，可整体搬运，适合流动性的单位使用。5、用蒸汽加热浴池、食品、取暖、蒸饭等，压力表刻度严格控制在设计压力内，工作压力任何时候不得超压运转。蒸汽锅炉适用范围：可用于纺织、印染、造纸、食品、橡胶、塑料、化工、医药、钢铁、冶金等工业产品加工工艺过程所需蒸汽，并可供企业、机关、宾馆、学校、餐饮、服务性等行业的取暖、洗浴、空调及生活热水。

立式燃煤蒸汽锅炉技术参数

名称	额定蒸发量t/h	工作压力mpa	蒸汽温度	传热面积m ²	炉排面积m ²	外形尺寸m
型号						
lsh0.5-0.4	0.5	0.4	151	18.3	0.78	1.2 × 3.7

lsh0.7-0.4	0.7	0.4	151	24.5	0.95	1.3 × 4.0
lsh1-0.4	1	0.4	151	38.6	1.54	1.6 × 4.8
lsh0.5-0.7	0.5	0.7	170	20.5	0.78	1.2 × 4.0
lsh0.7-0.7	0.7	0.7	170	24.5	0.95	1.3 × 4.0
lsh1-0.7	1	0.7	170	46.3	1.54	1.6 × 4.9

立式燃煤蒸汽锅炉配置清单

序号	图号或型号	产品名称	产地
一	锅炉主机		
1	yc	锅炉主机	永兴
二	阀门仪表及安全附件		
1	yc	压力表	青岛
2	yc	压力表三通旋塞	郑州宇明
3	ggt	压力表存水弯管	永兴
4	a48h	全启弹簧安全阀	郑州宇明
5	j44h	主汽阀	郑州宇明
6	j41h	截止阀	郑州宇明
7	p41h	排污阀	郑州宇明
8	x49x	平板水位表	新乡双色液位计
9	gb	螺栓	江苏
10	gb	螺母	江苏
11	yc	炉排（含扳把）	新乡
12	325	烟囱	永兴
13		分汽缸（按锅炉编号配套）	永兴
三	供用户图样技术文件清单		
1		产品发货清单	随机资料
2		强度计算书	
3		安装使用说明书	
4		产品质量证明书	
5		锅炉产品安全质量监督检验证书	
6		锅炉总图	
7		锅炉本体	
8		管道、阀门仪表	
9		锅炉基础	

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是豫东，型号是LSH系列，燃烧方式是室燃炉，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是中压，锅炉用途是工业锅炉，燃料耗量是节能环保，适用范围是取暖烘干，结构形式是立式