

WNS1-1.0-Y(Q)型1吨燃气锅炉 1吨燃天然气锅炉市场价格

产品名称	WNS1-1.0-Y(Q)型1吨燃气锅炉 1吨燃天然气锅炉市场价格
公司名称	河南省太锅锅炉制造有限公司
价格	面议
规格参数	循环方式:直流锅炉 安装方式:快装锅炉
公司地址	河南省郑州市淮河路186
联系电话	86-4000683568 15238866568

产品详情

以上视频为wns型内部结构 运行燃烧流程

太锅锅炉免费设计价 热线：0394-6816660 18639482296

wns系列全自动燃油（气）蒸汽锅炉（实用新型专利），采用卧式三回程湿背结构，改善锅炉运行环境，提高锅炉效率和使用寿命；全部烟气通道置于水中，尾部配有余热水箱及完善的保温外包设计，烟箱密封采用迷宫式结构，避免了烟箱漏烟现象。锅炉热效率高达85%以上，采用有良好膨胀性能的波纹炉胆与锥形炉胆的组合炉胆，炉胆尺寸与火焰相吻合，烟气流通面积以次减小，使烟气等速流动，保证高温烟气在炉内的热交换时间，达到最佳传热效果；采用与锅炉完全匹配的高性能燃烧机，进行全面自动调节，使燃烧充分，节省燃料，降低污染；采用高保温性能的超细玻璃棉，散热损失更小；采用智能化节能控制系统，对锅炉及供汽（供水）系统进行控制，结合不同负荷调节燃料供给，更加节能。安装方式为整体快装锅炉，振动小，对地基无特殊要求，不需地脚螺栓固定，安装简单易行。采用活动炉头结构，可匹配各种燃烧器，更换炉头，维修炉体方便快捷。前、后烟箱采用活动可拆结构，可方便地对锅炉内部进行检查、维护、保养，简单、便捷，产品设计新颖、结构合理，工艺性能良好，使本产品具有不同凡响的优异品质，是最新开发的新款产品。 主要特点 1、锅炉的设计、生产制造、监督检验均严格按《蒸汽锅炉安全监察规程》、jb/t 10094-2002《工业锅炉通用技术条件》、jb/t 1619-2002《锅壳锅炉本体制造技术条件》执行，确保锅炉长期安全稳定工作。 2、本体为锅壳式全湿背顺流三回程烟火管结构，火焰在大燃烧室内微正压燃烧，完全伸展，燃烧热负荷低，有害物质nox排放量少。 3、波形炉胆及螺纹烟管结构，即提高了强度，又满足了各部分受热膨胀的需要。 4、主焊缝焊接均采用对接连接，并经x射线及超声波无损探伤，确保焊接质量达到国家要求。 5、锅炉水容积及气空间大，适应负荷能力强。设计合理的锅内装置，保证蒸汽带水率低于4%，满足用户对蒸汽品质的较高要求。 6、采用新型隔热保温材料，重量轻，散热损失少，保温性能好。 7、水位报警器采用不锈钢作电极棒，聚四氟乙烯作绝缘材料。从上方

插入，不易挂污，性能可靠，使用寿命长。 8、前后烟箱为铰链连接，可轻松打开，检修维护维护方便快捷。 9、氧含量调节（选配）：该系统能成功监测烟气中的含氧量，并实时将该数据传送到控制系统中，通过计算机智能分析，自动调整燃烧设备的配比，使其实时处在最佳的工作状，燃烧效率大大提高，从而可大幅降低燃料的消耗。

【 wns系列卧式燃油/气蒸汽锅炉—技术参数 】

型号		wns0.5-0.4/0.7-y(q)	wns0.75-0.4/0.7-y(q)	wns1-0.7/1.0-y(q)	wns1.5-1.0/1.25-y(q)
项目	参数				
额定热功率(mw)		0.5	0.75	1	1.5
额定工作压力 (mpa)		0.4/0.7	0.4/0.7	0.7/1.0	1.0/1.25
出/回水温度 ()		152/170		170/184	184/194
设计效率 (%)		90%-92%			
水容积 (m3)		1.2	1.56	2.10	2.7
满水重量 (t)		4.48 (5)	5.76 (6.2)	6.48 (7.1)	8 (8.4)
耗电功率(kw)		3.6	3.6	3.6	15.8
电源 (v)		380			
适用燃料		轻油、天然气、重油、城市煤气、石油液			
计算耗量：轻油(kg/h)天然气(m3/h)重油(kg/h)城市煤气(m3/h)石油液化气(m3/h)		3441359214	51625313820	65827018426	10212310527639
长×宽×高 (mm)		2650 × 1600 × 1700	2650 × 1600 × 1800	3650 × 2000 × 2000	3800 × 2000 × 2000
安装尺寸	进/出口阀口径 (m m)	50	65	65	65
	排污阀口径 (mm)	40	40	40	40
	安全阀口径 (mm)	40	2 × 40	2 × 40	2 × 50
	烟囱口径 (mm)	250	300	320	360

注：我们将尽可能地在本网站提供准确的信息。本网站内所涉及的产品图片与实物可能有细微区别，效果演示观(包括但不限于颜色)请以实物为准。产品价格、规格、型号、供应状况如有更改，恕不另行通知。

【 cwns系列常压燃油（气）热水锅炉—技术参数 】

项目型号	额定热	取暖 面积 m ²	燃料消耗量		供/回 水温度	电源 v/hz	热效 率%	运行 状态	供/回 水口径m	烟道口 径mm	排 径
	功率 kcal/h		柴油耗量kg /h	天然气耗 量nm ³ /h							
cwns0.7-85/60-y(q)	60	7500	64.9	78.7	85 ~ 60	380 /50	91 ~ 94	常压	dn80	dn250	
cwns1.05-85/60-y(q)	90	11250	97.4	118					dn100	dn300	
cwns1.4-85/60-y(q)	120	15000	129.9	157.4					dn100	dn350	
cwns1.75-85/60-y(q)	150	19000	162.4	196.7					dn125	dn460	
cwns2.1-85/60-y(q)	180	22500	194.8	236					dn125	dn500	
cwns2.8-85/60-y(q)	240	30000	259.8	314.8					dn150	dn600	

注：我们将尽可能地在本网站提供准确的信息。本网站内所涉及的产品图片与实物可能有细微区别。

锅炉本体正面部结构图 1

中铁七局三公司cwns1.4-85/60-y(q)卧式常压燃气热水锅炉安装现场

河南省双汇集团wns4-1.25-y(q)燃气蒸汽锅炉安装现场

安徽天鸿钢结构集团wns2-1.0-y(q)全自动燃气蒸汽锅炉安装现场

公司采用优质精良的波形炉胆

特点：减少热膨胀应力，增加辐射受热面，减轻炉胆伸长在炉胆与管板连接处所造成的应力集中。

国家标准三回程燃气锅炉内胆

特点：三回程设计、烟气流程长，增大对流换热量，节约能源。

工人正在进行进行整体外包装

国内外优质品牌辅机配件

燃气锅炉成品仓库

包装好的成品等待发货

河南省太锅锅炉制造有限公司（原河南省太康锅炉厂始于1976年）是国家定点“a”级锅炉、a1、a2压力容器制造企业，是中国最早最大的燃煤、燃气锅炉生产企业之一。公司以锅炉、压力容器制造为基础，建立了从产品开发、工程项目设计、设备制造到工程安装、系统调试及售前、售中、售后服务为一体的产业体系。

公司是首批获得国家锅炉制造许可证的重点骨干企业之一，拥有“a”级锅炉、“a2”级压力容器制造资质，是“中国工业锅炉协会理事”、“中国焊接协会”会员单位，河南省“重合同、重信用”企业。厂区毗邻311国道、许亳高速、商周高速，总部占地面积90000平方米，建筑面积45000平方米是集科研设计、开发制造加工为一体的生产企业，公司先后与军工713研究所、北京航天研究院、上海工业研究所、西安交通大学等多家科研院、所密切合作

公司有专业独立的科技研发机构，一直致力于研究开发市场前沿的锅炉设备，为锅炉行业的产品更新换代作出了应有的贡献！

欢迎您访问河南省太锅锅炉有限公司官方网铺！

岁月更替，寒暑易节，循着四季的轮回，太锅锅炉有限公司迎来了三十八岁的生日。回顾过去，我们一直在克服困难中前进，我们有原来小型热风锅炉厂，直到今天发展为现代化的工业锅炉厂，2010年9月15日并取得国家a级锅炉制造许可证，我们始终坚持“用户至上、质量第一”的经营理念，坚持奉献至诚的企业道德，务实创新，不断进取，使企业有了长足的发展。

展望未来，要实现我们的发展目标，最重要的是坚持变革创新，保持员工的激情和组织的活力，提高员工队伍的素质。太锅正在发展阶段，与其他知名企业相比，我们还有明显的差距，中国加入了wto，使所有企业面临着巨大的挑战和机遇。

在这风险与挑战共存的时代，我们企盼智慧的碰撞，实力的交融，我们深知，只有大胆创新才能保持企业活力，才能给未来发展创造更多的机会，才能帮助我们克服潜在危机。主动找自己的不足和问题是有勇气和自信的表现，并能促进我们不断进步。

河南省太锅锅炉集团全体员工竭诚与广大客户通力合作，共创美好明天。

总经理：王振同

领导视察：

2003年温家宝总理，李克强省长来公司调研考察工作
2006年河南省省长李成玉在太锅锅炉集团视察工作

2010年河南省省长郭庚茂视察公司三期建设项目
2011年河南省组织部部长郝天宇来我公司调研

2012年国家安监总局李军处长来我公司指导工作
2013年洛阳市政府考察团来我公司参观考察

2012年底公司销售额破亿庆功酒会

2013年公司新年总结大会

公司信息

报价热线：0394-6816660 18639482296

财务汇款查询热线：18939405554

通信地址：河南省太康县张集工业区

邮编：461423

公司负责人：王总经理

中国工商银行

对公卡号：1717023619021017336

开户行：工商银行太康支行

汇入名称：河南省太锅锅炉制造有限公司

河南省农村信用社

对公卡号：00000055030273747012

开户行：太康农村信用社合作联社

汇入名称：河南太锅锅炉制造有限公司

注意：交易完成后，请联系我们告知转帐时间、金额、帐号等。

欢迎访问我公司网站，用你们的热忱和关爱，帮助我们不断追求卓越的品质，促进我们成功的创新；我们非常重视您的意见，希望确保您能方便、快捷地找到您所需要的信息；请使用下面的方式与我们联系：
公司信息 电 话：0394-6816660

公司厂区：河南省太康县工业集聚区 邮编：461400 营销中心
联系电话：18639482296

联系电话：0394-6816660

电子邮件: hntgboiler@163.com

旗下商城：www.henantkgl.com www.hntgboiler.com

本产品的加工定制是是，循环方式是直流锅炉，安装方式是快装锅炉，品牌是河南银城系列，型号是WNS2-1.0-Q，燃料耗量是75NM3，适用范围是工业使用，燃烧方式是室燃炉，出口压力是中压，结构形式是卧式，适用燃料是天然气，锅炉用途是生活锅炉，燃烧机是意大利进口百德，产地是河南省太锅锅炉