

锅炉-各类工业锅炉 自然循环锅炉

产品名称	锅炉-各类工业锅炉 自然循环锅炉
公司名称	广州市恒安诚热能设备有限公司
价格	面议
规格参数	循环方式:自然循环锅炉 安装方式:快装锅炉
公司地址	广州市黄埔区茅岗路284号402房（仅限办公用途）
联系电话	13711217976

产品详情

广州市恒安诚热能设备有限公司位于广州市黄埔区，是一家专业从事节能环保设备研发、制造、销售、服务及生物质颗粒燃料生产于一体的节能型高科技企业。

公司始终遵循“高效节能、绿色环保”的先进产品设计理念和“竭尽所能、用心服务”营销宗旨，根据客户的实际特点提供高性价比的产品和针对性的解决方案，设备优良，运行稳定、节能、环保效果显著，众多用户均获得较大的经济效率和社会效率。公司拥有一批优秀的热能行业人才，可以为客户提供设计、安装、售后的一条龙五星级环保节能服务。

电蒸汽锅炉特性描述采用国内外知名品牌电器元件，噪音小，无污染。

电热元件与炉体连接装拆方便，利于维护和保养。

电器与电热元件的接线均使用优质高温线，安全可靠。

采用步进式分时投入法控制电热元件，均匀加热，减少对电网的冲击；加热元件可手动投入或停止，方便用户灵活调整。

小功率锅炉采用一体式，安装方便；大功率锅炉采用控制柜与本体分离式，确保电器元件能在正常工作环境中运行。具有电压超高、超低、漏电、缺相保护。

自动补水，具有缺水、超温、超压自动断电并报警保护功能。

控制器显示状态丰富，操作简单方便。

性能参数

项目		电蒸汽锅炉												
名称	单位	ldr0.00	ldr0.01	ldr0.01	ldr0.03	ldr0.05	ldr0.1		ldr0.2		ldr0.3	ldr0.5	wdr1.0	
		8	2	6	-0.7	-0.7	-0.4	-0.4	-0.7	-0.4	-0.7	-0.7	-0.7	-1.0
		-d	-d	-d	-d	-d	-d	-d	-d	-d	-d	-d	-d	-d
额定蒸发量	kg	8	12	16	30	50	100	100	200	200	300	500	1000	
工作压力	mpa	0.7	0.7	0.7	0.7	0.4	0.4	0.7	0.4	0.7	0.7	0.7	1.0	
额定蒸汽温度		171	171	171	171	151	151	170	151	170	170	170	184	
额定给水温度		20												
热效率	%	97~98												
水容量	l	22	22	22	26	48.5	106		270		402	905	1500	
蒸汽出口	mm	15	15	15	15	15	20	20	32	32	40	40	50	
进水口	mm	15	15	15	15	15	15	15	25	25	25	32	40	
排污阀	mm	15	15	15	20	25	25	25	25	25	25	32	40	
安全阀	mm	20	20	20	20	20	40	40	40	40	40	40	40*2	
加热管功率	kw	6	9	12	12	12	12		24		24	24	24	
加热管组数	组	1	1	1	2	3	6		6		9	15	30	
外形尺寸	长	mm	630	630	630	630	580	870	870	1140	1140	1150	1290	2600
	宽	mm	560	560	560	560	530	880	880	1135	1135	1460	1680	1700
	高	mm	1100	1100	1100	1210	1320	1300	1300	1300	1300	1410	1880	1800
底座尺寸	mm	300	300	300	300	530	700	700	950	950	1080	1285	900	
	mm	530	530	530	530	530	800	800	1070	1070	1110	1290	1800	
运输重量	kg	115	115	115	138	165	275	285	350	395	730	1270	1600	

广泛适应于：工业用热水、生活用热水、采暖。

购买意向服务热线：蔡先生13725136188

更多产品：<http://www.hengancheng.com/>

本产品的加工定制是是，循环方式是自然循环锅炉，安装方式是快装锅炉，品牌是安信，燃烧方式是室燃炉，出口压力是低压，结构形式是卧式，适用燃料是多种燃料，锅炉用途是工业锅炉