

广州电热水炉，广州电加热热水炉，广州电锅炉

产品名称	广州电热水炉，广州电加热热水炉，广州电锅炉
公司名称	广州市鲁洲机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	安装方式:快装锅炉 品牌:鲁洲
公司地址	广州市番禺区大石街新兴广场工业园8栋
联系电话	020-84789195 13059132818

产品详情

qrl系列常压燃油、燃气热水锅炉

qrl常压热（开）水炉热效率高、加热速度快、自动化控制，操作简单方便，可连续供给30-100 的热水。广
厂、学校、化工、皮革、食品、喷涂电镀、建筑等行业。

燃烧燃料有：燃油、气、


煤、柴、电。

qrl系列立式常压燃油、燃气全自动热水炉主要技术参数

型号		qrl-5	qrl-10	qrl-15	qrl-20	qrl-25	qrl-30	qrl-40
参数								
功 率	kw	53	116	174	232	291	349	464
	kcal/h	5	10	15	20	25	30	40
工作热效率		90%						
电源		220v 50hz						
耗柴油 kg/h		1.8-4.0	2.5-7.8	5.8-12.8	7.8-17.8	9.7-22.8	13.5-25.8	18.5-32.5
液化气 nm3/h		3.3	6.2	9.25	9.80	11.6	13.8	16.7
天然气nm3/h		6.2	12.4	18.6	23	29.2	36.3	47.6

城市煤气nm ³ /h	12.5	25.2	36.5	48.3	59.4	72.2	89.5
进水口径 mm	dn20	dn25	dn25	dn40	dn40	dn50	dn50
出水口径 mm	dn20	dn25	dn25	dn40	dn40	dn50	dn50
热水量 t/h (40-100)	0.55-1.5	1.0-2.5	1.5-3.5	2.0-4.5	2.5-5.5	3.0-6.5	4.0-10.0
外形尺寸 mm	1600 × 660	1700 × 650	1750 × 750	1800 × 800	1850 × 850	2000 × 900	2100 × 1000

型号	容水量 (升)	电功率 (kw)	外形尺寸 (mm)	进水口径 (mm)	出水口径 (mm)	电源
qrl-200l	200	8-16	560 × 1150	dn15	dn15	220/380v
qrl-300l	300	10-24	560 × 1300	dn20	dn20	
qrl-500l	500	12-36	720 × 1450	dn25	dn25	
qrl-600l	600	18-48	780 × 1600	dn25	dn25	
qrl-800l	800	24-56	850 × 1800	dn25	dn25	
qrl-1000l	950	32-72	850 × 2100	dn25	dn25	
qrl-1200l	1200	48-96	900 × 2300	dn40	dn40	
qrl-1500l	1500	60-120	950 × 2400	dn40	dn40	
qrl-2000l	2000	75-160	1050 × 2600	dn40	dn40	



本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是鲁洲，型号是6-300KW，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是工业锅炉，输入功率是8（KW），应用领域是广泛，结构形式是立式，加热方式是电加热，耗电量是6-300KW，产品单价是7800