

# 兰宝锅炉--功率360kw全自动电锅炉

产品名称	兰宝锅炉--功率360kw全自动电锅炉
公司名称	上海兰宝热能设备有限公司
价格	面议
规格参数	安装方式:整装出厂 品牌:兰宝
公司地址	上海市嘉定区马陆镇沪宜公路2585号二区七楼 - C - 10
联系电话	021-52563369 13901610466

## 产品详情

3污0n作 . 615.

专业生产小型燃油锅炉、燃气锅炉、电加热锅炉（蒸汽发生器）。积0行择配00r工单

lb360d-516-0.7电加热锅炉产品性能优异，根据国家jb/t10393标准设计。95%的热效率。细长立式设计使锅炉在很短的时间内迅速升温。即使在补水的过程中也不会出现温度和压力的波动。并且，我公司还生产燃油、燃气蒸汽锅炉，燃油、燃气蒸汽发生器。很多种的型号和规格供你选择。可以满足不同客户的不同选择。箱m会敏0m1050

用途：（干洗机、水洗机、熨平机、熨斗等）洗涤设备配套，（反应釜、发酵罐、灭菌罐）生物设备配套，包装机械设备配套，（宾馆、宿舍、学校、搅拌站）热水供应，食堂蒸饭，食品灭菌，豆类食品加工，蒸汽桑拿洗浴，混凝土表面养护，蒸汽清洗机配套等0使指\*公蒸d作镍1此款锅炉属于国家质量保证的免检验产品用。5锅rr度镍采定

性能介绍：135使17了，d尺

一 . 运行绝对安全.面\*桑热等\*自9.

a . 锅炉的程序控制电路板属于我公司自行研制生产。控制工艺简单精准。单键的按钮电源控制，全部机械动作由预设的电路指令完成。nn（8线还程水0保

b . 全套设备配有自动加水，压力控制，缺水保护及报警，极低水位自动停炉，超压保护，过压安全阀等多项保护措施。供户电路敏工碣0b7

二 . 高效率的水循环系统户高3率量7l蒸水6

全部采用圆狐型的结构，使得冷热交换均匀，更高速地达到设定的压力。具有专利的补水缓水器，使得在补水过程中也不会有明显的压力波动。 .3121，功据00

- 三. 有专利的汽水分离器（证号：517378）。有效地解决有蒸汽带水的情况，含水量低，达到了国际先进水平。功炉1率昂70，d定
- 四. 镍铬合金电热元件，热效率高，寿命更长。0r锅7l效釜h蒸4
- 五. 高灵敏漏电保护开关。采用国内知名品牌高灵敏漏电保护开关。反映速度快，安全、实用，货真价实。部0上站22作积地效

8动—0热00的作异

规格 型号洗70额1生5热控0	单位我型02及lb360d-516-0.7水罐b0d0r具5装
额定蒸发量212间00.336	kg/h20件01：516更我电作1口更炉作（五绝镍先
电热功率r的过口2压）源品水	kw压和电.020360斗换2r蒸定7带等1.1电
额定电流.*艺574107定	a程r功率生7948艺炉机n2绝循5d5专口2配
工作电压径00.汽.0采3单	v和的镍更源9380d1*1补x0筒02水-d
额定工作压力达m配备径421器外	mpa83规知汽0.4-0.70保计定201m装浴洗0径0低
饱和蒸汽温度0.317油w。vd	0580电m0151-172000用加n5专作*水4（
装箱尺寸2配e釜小流漏证2锅	mm护。热混1100x1570x2100d25。：5电，水电2规截配01

, 0水径功0罐的.进

	单位	ldr0.129-0.7	ldr0.15-0.7	ldr0.18-0.7
额定蒸发量	kg/h	129	150	180
电热功率	kw	90	108	126
额定电流	a	135	162	190
工作电压	v	380	380	380
额定工作压力	mpa	0.7	0.7	0.7
饱和蒸汽温度		171	171	171
电源配线截面积		70	95	2*50
水泵功率	kw	0.75	0.75	0.75
水泵电源	v	220	220	220
外型尺寸		1180*1040*1900	1180*1040*1900	1240*1040*2000
蒸汽管口径	mm	dn25	dn25	dn25
排污管口径	mm	dn40	dn40	dn40
进水管口径	mm	dn25	dn25	dn25
	单位	ldr0.25-0.7	ldr0.3-0.7	ldr0.43-0.7010* 泵
电热功率	kw	180	210	300
额定蒸发量	kg/h	250	300	430

额定电流	a	270	315	450
工作电压	v	380	380	380
额定工作压力	mpa	0.8	0.8	0.8
饱和蒸汽温度	度	171	171	171
电源配线截面积		2*80	2*95	2*150
水泵功率	kw	1.1	1.1	1.1
水泵电源	v	380	380	380
产品尺寸	mm	1100*1570*2100	1100*1570*2100	1100*1570*2100
蒸汽管口径	mm	dn40	dn40	dn40
排污管口径	mm	dn32	dn32	dn32
进水管口径	mm	dn25	dn25	dn25

公.电07生、很3分

本产品的加工定制是是，安装方式是整装出厂，品牌是兰宝，型号是LB360D-500-0.7，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是工业锅炉，输入功率是360（KW），应用领域是蒸汽加热水，结构形式是立式，加热方式是电热，耗电量是360千瓦时