

## 燃油锅炉改造生物质锅炉电话：0536-6166968

产品名称	燃油锅炉改造生物质锅炉电话：0536-6166968
公司名称	诸城市华大节能锅炉制造厂
价格	面议
规格参数	循环方式:辅助循环锅炉 适用燃料:生物质燃料
公司地址	山东诸城市南外环与东外环交叉口向东3.5公里路南（杨家岭工业..
联系电话	86 0536 6166968 13806475273

## 产品详情

本产品最大的特点是：适用生物质燃烧，达到无烟无尘排放，体积小、能量大、节能、省电。运输、使用、安装方便、自动化恒温燃烧，无需专人看守。

该设备是我单位自主研发的新型设备，该燃烧机安全热值高、安装简单，直接对原锅炉加热口，企业不用投入任何改造费用，排放达到环保要求；是电加热、燃油、燃气锅炉的最佳替代品，安装后的运行费用立即节约30%-60%

该设备可以根据用户的要求加工定制，欢迎新老顾客选购

详情请咨询13806475273 王经理

诸城市华大节能锅炉制造厂座落于风光秀丽、人杰地灵、有全国百强县（市）称号的诸城市东外环路密州工业园，有着优越的交通条件。诸城市华大节能锅炉制造厂是一家专业的锅炉制造厂家，本厂技术力量雄厚，加工设备齐全，工艺装备先进，检测手段完善，有山东大学热能教授担任顾问，共同研制了两大系列产品：换热器系列、锅炉系列。

换热器系列：汽水混合式、浮动盘管式、板式换热器、智能化管理换热机组

汽水混合式换热器是集国内先进的换热设备于一身，汽水混合式换热器综合换热器的特点，解决了目前市场上混合式换热器噪声大，冷凝水温度过高，机组的开、关操作复杂等因素。智能化的电控系统，汽水混合式换热器的人性化操作功能使该机组在运转过程中受到系统温度控制自动开机、停机，停机后自动关闭循环水，彻底解决了停机系统、浪费能源的现象。

汽水智能全自动换热机组技术参数

型号	单位	qs-zq-0.7	qs-zq-1.4	qs-zq-2.1	qs-zq-2.8	qs-zq-3.5	qs-zq-4.2
换热量	mw	0.7	1.4	2.1	2.8	3.5	4.2
循环水量	t/h	40	80	120	160	200	240
进水温度		50	50	50	50	50	50
出水温度		65	65	65	65	65	65
热媒		蒸汽	蒸汽	蒸汽	蒸汽	蒸汽	蒸汽
适用蒸汽压力	mpa	0.6-0.8	0.6-0.8	0.6-0.8	0.6-0.8	0.6-0.8	0.6-0.8
适用水压		根据用户需要自行设定					
耗气量	t/h	0.4	0.76	1.09	1.46	1.96	2.36
热效率	%	99	99	99	99	99	99
采暖面积	m <sup>2</sup>	6000	12000	18000	24000	30000	36000

浮动盘管换热器是在第三代产品的基础上开发了第四代新产品，浮动盘管换热器的效率由原来的96%达到了99%，使用寿命提高了50%，浮动盘管换热器机组操作简单、使用方便，浮动盘管换热器机组运转采用全自动程序控制，节能降耗，减轻了操作人员的劳动强度，从根本上改善了劳动环境。机组采用无人值守的自动化运转，极大方便了用户。

我厂生产的br型板式换热器，具有换热效率高，物料流阻损失小，结构紧凑，温度控制灵敏，操作弹性大，装拆方便，使用寿命长等特点，是目前国内最先进的高效节能换热设备。

我厂生产的板式换热器，可处理的物料非常广泛，从普通的工业用水到高粘度的液体，从卫生要求较高的食品液体、医药物料到具有一定腐蚀性的酸碱液体，从含小颗粒粉体的液体物料到含少量纤维的悬浮液体均可采用板式换热器处理。可用于加热、冷却、蒸发、冷凝、杀菌消毒、热力回收等场合。如冷却发电机组和整流器内循环水；冶金矿山等机械润滑油机械制造业中的淬火油、电镀溶液等；用于食品酿造行业中麦芽汁、蛋液、食用油的杀菌消毒，啤酒、葡萄酒的杀菌消毒；汽改水暖；锅炉除氧系统中的中间加热等，板式换热器都是最理想的换热设备。

本产品的加工定制是是，循环方式是辅助循环锅炉，适用燃料是生物质燃料，燃料是生物质锅炉，品牌是华大，燃烧方式是室燃炉，出口压力是低压，锅炉用途是工业锅炉，适用范围是适用于电镀厂、喷漆厂、制衣厂等需要热风、热水的地方，结构形式是立式