

新款史密斯蒸汽机3-30KW 桑拿蒸汽机及桑拿设备

产品名称	新款史密斯蒸汽机3-30KW 桑拿蒸汽机及桑拿设备
公司名称	韶关市英诺维科技设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:电加热蒸汽发生器 出口压力:低压
公司地址	广东省韶关市浈江区产业转移园中小型企业创业 基地A区综合楼三楼
联系电话	+0086 15914829640 18902341680

产品详情

电热桑拿蒸汽机

不需要锅炉、燃油、石油气!只要按下桑拿蒸汽机开关!

电热桑拿蒸汽机炉胆及贮水箱采用进口不锈钢制成，炉胆及贮水箱自动控制水位，自动供水，蒸汽压力自动控制在0.05-0.15mpa并装有保险安全阀，安装使用方便，电源接通后约几分钟即可获得0.15mpa压力的蒸汽，蒸汽温度均匀，工作效率高。

高价的石油气、汽油、柴油等燃料都不需要!

蒸气发生量4 kg / 时 ~ 30 kg / 时，从家庭用到各种产业、工业用途，有多种规格类型。

桑拿蒸汽机380v和220v的 2 个类型。该桑拿蒸汽机广泛适用于桑拿、医院、浴室、大小餐厅酒店、宾馆、纺织、医药、服装、包装、食品等行业需要饱和蒸汽或蒸汽供热的单位，规格齐全、还可定单生产。3 ~ 6分钟产生蒸汽。

一、蒸汽机

蒸汽机是快速产蒸汽设备，产品适用于：食堂蒸饭，食品灭菌，豆类加工，蒸汽清洗机；洗涤设备配套：乾洗机，水洗机，熨平机等各种场合蒸、煮、烫、及恒温用汽；是家庭生活熏蒸保健、中医理疗、中草药熏蒸、桑拿蒸汽浴的首选产品。

二、机器特点

瞬间产汽功能，能在3分内快速产生高温强劲的蒸汽。超小型设计，室内外均可安装使用，还有蒸汽机移动地点时，可以简单完成；

具有高度智能化、安全可靠、环保、节能；使用灵活、方便、外形美观；

具有缺水、超温保护功能；

时间、温控任意调节；

机器功率齐全，有3-30kw可供用户选择；

本产品包含蒸汽炉和控制器两大部分组成；其产品设计合理、工作稳定、安装使用方便、卫生、舒适

三、功效

蒸汽浴是一种新疗法，目前已作为疗养院和理疗科的重要治疗手段。是以水为加热对象，在高温下形成水蒸气而进行对皮肤清洁、护理的一种方法。

蒸汽浴是一种全身性透热疗法，能刺激人体经络经穴，促进血液循环及新陈代谢，增加血流量，改善微循环，减少血脂和胆固醇，恢复人体正常的生理功能。尤其对皮肤具润滑，祛皱，宝湿，光泽，增加弹性之功效。

刺激了造血液中白细胞增多,提高人体免疫力。有得于血管的扩张和收缩,能防止动脉硬化，排除体内瘀积的二氧化碳，减轻肝脏、肾脏负担。

蒸汽的熏蒸过程中,体内多余的多余水份和有害物被排出,过剩的脂肪被分解和消耗.还有利于表皮细胞的新生,消除皮肤松弛,起到减肥健美的作用。配合不同的药物,可以治疗或辅助治疗不同的疾病。

1.适用于标准房间:家庭、酒店、美容、会场、舞台、桑拿洗浴场所等。

2.小的结构体积安装占用空间小,可以挂在墙上,蒸汽房顶。

3.全自动铜阀进水,防干烧保护,大功率机器有安全的0.3kgf蒸汽泄压阀。

4.房间外任意地点安装的数显控制器,38~60温度控制和20分钟~12小时的定时控制,能设置国际标准时间。

5.快速3分钟产汽,省时省电,使用方便

技术参数

型号	功率(kw)	电压(voltage)	电流(amps)	配线(mm ²)	房间容积(m ³)	蒸汽量(vaporize)	包装尺寸	重量(kg)
sg-3kw	3	220	27/14	6/4(10)	2-3	4.6	425*145*245	6

sg-4.5kw	4.5	220/380	21/7	4/2.5(11)	3-5	6.6	425*145*245	8
sg-6kw	6	220/380	9/27	2.5/6(10)	5-7	9.3	510*170*410	11
sg-7.5kw	7.5	220/380	11/34	2.5/6(10)	6-8	11.1	510*170*410	11
sg-9kw	9	220/380	14/41	4/10(7)	8-10	13.2	557*200*410	13
sg-12kw	12	220/380	18/55	4/10(7)	11-13	18.0	557*200*410	15
sg-15kw	15	220/380	23/68	6/16(5)	14-16	23.4	615*215*500	19
sg-18kw	18	220/380	27/82	6/16(5)	16-20	27.6	615*215*500	20

本产品的加工定制是是，类型是电加热蒸汽发生器，出口压力是低压，燃烧方式是沸腾炉，循环方式是自然循环锅炉，品牌是INV，功率是6KW，蒸汽产量是9.3，重量是10，用途是食堂蒸饭，食品灭菌，豆类加工，蒸汽清洗机；洗涤设备配套：乾洗机，水清洗机，熨平机等各种场合蒸、煮、烫、，最高温度是105度，尺寸是510*170*410，工作电压是220V/380V，结构形式是立式